

厦门水帘价格-厦门水帘安装公司

产品名称	厦门水帘价格-厦门水帘安装公司
公司名称	厦门麦克尔节能设备有限公司
价格	300.00/平方
规格参数	麦克尔:15cc
公司地址	厦门市集美区后溪镇英村何山埔148号
联系电话	0592-6262758 18050081635

产品详情

水帘系统降温原理

1. 员维护。高效：在南方地区，机组一般降温能达到4-13C，在炎热干燥地区降温可达4-15C，并且降温迅速效果达到90%-97%。

3. 环保：无压缩机、无冷媒、无污染、噪音低。

4. 健康：不断提供新鲜干净的空气，增加空气含氧量。

5. 省钱：在同等面积安装湿帘+风机是中央空调总投资的2/5。

6. 简便：易安装、少维修、操作方便，无须专业人

冷却水濂墙是由加入特殊化学原2. 节能：运行耗电低，一组机每小时用电仅1度工作原理

在厂房窗户的一端安装上降温水帘片/湿帘墙降温设备[3]，与之相对的一端安装负压风机，应用负压风机将厂房内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘片/湿帘墙所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，凉爽空气便会源源不断的吹入厂房内部，进而营造一个舒适、凉爽、清新的工作环境。不管是在多么炎热的夏天，降温湿帘+负压风机通风降温系统可使用您的厂房温度始终保持在24 ~29 之间，使空气进行室内外循环，增加空气含氧量，可在极大程度上减少职业病的发生，进而提高工作效率！

规格介绍

1、水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种，其中10公分使用最为广泛。<http://www.mkrfj.com>

2、降温水帘的面积大小根据实际安装需要量体裁衣，可以制作成随意大小。但通常高度不超过2米，长度不超过4米，面积过大会导致强度不够，不便于使用和安装。

3、降温水帘的蜂窝孔直径主要有5mm、7mm、9mm三种，7mm使用最为广泛，5mm用于环保空调（冷风机），9mm用于灰尘过多容易堵塞的场所。

4、按波纹夹角可分为45度+45度、30度+60度、45度+15度，水帘纸的型号有5090、5060、7090、6090、7060、9090、9060。降温水帘常用的型号是7090，根据不同需要也可以制作成其他型号。

如何分辨水帘的好与坏？

品质鉴定与优势介绍

1、鉴定外框材质，降温水帘的外框材质主要有铝合金、不锈钢、塑钢，铝合金材质有专用型材和铝板加工两种，专用型材品质优于铝板加工；不锈钢都是由板材加工成型，不锈钢外框需要鉴别不锈钢的真伪；塑钢材质强度不够高，使用极为少见。

2、鉴定水帘纸的质量，用手平放在水帘片上来回摸，硬度大的质量优于硬度小的。从颜色上分辨深色材质优于浅色材质。<http://www.mkrfj.com>

优点介绍:

1、高效节能 水帘降温系统是利用风机与水帘的配合人为的再现自然界水分蒸发降温这一物理过程耗电量只是传统空调的十分之一。

2、通风透气 在整个系统的相互配合下抽风风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气最快可以在一分钟内更新一次这是一般空调所无法达到的效果。

3、提高工作效率 解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。

4、健康环保 系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染?水帘除有降低空气湿度外还能净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的清新空气能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。

5、适用性强 水帘式工厂空调系统适用性广各种各样人群密集热源大、或易产生污染、通风不良的场所都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等可根据其不同的环境设计相应的水帘降温系统而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量非常灵活。

种型号，降温工程，环保空调核心部件--水帘纸的生产和销售。产品广泛应用于农业、畜牧业、厂房、网吧、化工厂。<http://www.mkrfj.com>