

9LG0824P4G001山洋工业风扇

产品名称	9LG0824P4G001山洋工业风扇
公司名称	华凌电气技术（深圳）有限公司
价格	7.40/台
规格参数	电流:0.14A 功率:3.36W 转速:5500RPM
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号
联系电话	0755 28393579 13760232313

产品详情

“华凌电子”专业代理San Ace80L8025日本三洋直流散热风扇 山洋长寿命风扇，山洋耐高温风扇 山洋San Ace耐久型风扇 三洋耐高温超长寿命的散热风扇 山洋工业风扇总代理 日本三洋风扇 SANYO山洋小型轴流风扇，Long-Life Fans, SANYO DENKI耐久长寿命风扇 此款风扇尺寸：80*80*25mm 有运转电压：12V,24V,48V寿命均达100000H和180000温度范围：-10-+70度和-20-+70。

常用型号如下：

109L0812S401 电流0.26A 功率3.12W 转速3400RPM 风量42.4CFM 风压50Pa 噪音37DB

109L0812H401 电流0.18A 功率2.16W 转速3000RPM 风量37.4CFM 风压39.2Pa 噪音32DB

109L0812F401 电流0.14A 功率1.68W 转速2700RPM 风量32.8CFM 风压32.3Pa 噪音29DB

109L0812M401 电流0.1A 功率1.2W 转速2400RPM 风量29.3CFM 风压26.5Pa 噪音26DB

109L0812L401 电流0.08A 功率0.96W 转速1900RPM 风量22.2CFM 风压16.7Pa 噪音22DB

109L0824S401 电流0.11A 功率2.64W 转速3400RPM 风量42.4CFM 风压50Pa 噪音37DB

109L0824H401 电流0.09A 功率2.16W 转速3000RPM 风量37.4CFM 风压39.2Pa 噪音32DB

109L0824F401 电流0.08A 功率1.92W 转速2700RPM 风量32.8CFM 风压32.3Pa 噪音29DB

109L0824M401 电流0.1A 功率1.2W 转速2400RPM 风量29.3CFM 风压26.5Pa 噪音26DB

109L0824L401 电流0.05A 功率1.2W 转速1900RPM 风量22.2CFM 风压16.7Pa 噪音22DB

109L0848H401 电流0.06A 功率2.88W 转速3150RPM 风量38.8CFM 风压43.1Pa 噪音34DB

9LG0812P4J001 电流0.06A 功率7.2W 转速7400RPM 风量73CFM 风压177Pa 噪音49DB

9LG0812P4G001 电流0.3A 功率3.6W 转速5500RPM 风量54.3CFM 风压98Pa 噪音43DB

9LG0812P4H001 电流0.12A 功率1.44W 转速3700RPM 风量36.3CFM 风压44Pa 噪音31DB

9LG0824P4J001 电流0.28A 功率6.72W 转速7400RPM 风量73CFM 风压177Pa 噪音49DB

9LG0824P4G001 电流0.14A 功率3.36W 转速5500RPM 风量54.3CFM 风压98Pa 噪音43DB

9LG0824P4H001 电流0.05A 功率1.2W 转速3700RPM 风量36.3CFM 风压44Pa 噪音31DB

特点：此款风扇产品寿命实现连续运转，20万小时以上，适用于需要长期进行无维护运转的设备冷却，可用于通信设备、服务器、各种产业设备等

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品