

供应109L0924L401工业风扇

产品名称	供应109L0924L401工业风扇
公司名称	华凌电气技术（深圳）有限公司
价格	7.40/台
规格参数	电流:0.05A 功率:1.2W 转速:1700RPM
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号
联系电话	0755 28393579 13760232313

产品详情

“华凌电子”专业代理San Ace92L9225日本三洋直流散热风扇 山洋长寿命风扇，山洋耐高温风扇 山洋San Ace耐久型风扇 三洋耐高温超长寿命的散热风扇 山洋工业风扇总代理 日本三洋风扇 SANYO山洋小型轴流风扇，Long-Life Fans, SANYO DENKI耐久长寿命风扇,此款风扇尺寸：92*92*25mm 有运转电压：12V,24V,48V 寿命均达80000H和100000H及180000H温度范围：-10-+70度。

常用型号如下：

109L0912S401 电流0.32A 功率3.84W 转速3500RPM 风量59.7CFM 风压66.6Pa 噪音39DB

109L0912H401 电流0.21A 功率2.52W 转速2850PM 风量48.7CFM 风压45.1Pa 噪音33DB

109L0912F401 电流0.14A 功率1.68W 转速2450RPM 风量41.7CFM 风压32.3Pa 噪音30DB

109L0912M401 电流0.11A 功率1.32W 转速2100RPM 风量35.7CFM 风压23.5Pa 噪音27DB

109L0912L401 电流0.08A 功率0.96W 转速1700RPM 风量28.2CFM 风压16.7Pa 噪音23DB

109L0924H401 电流0.21A 功率2.88W 转速2850PM 风量48.7CFM 风压45.1Pa 噪音33DB

109L0924F401 电流0.08A 功率1.92W 转速2450RPM 风量41.7CFM 风压32.3Pa 噪音30DB

109L0924M401 电流0.06A 功率1.44W 转速2100RPM 风量35.7CFM 风压23.5Pa 噪音27DB

109L0924L401 电流0.05A 功率1.2W 转速1700RPM 风量28.2CFM 风压16.7Pa 噪音23DB

109L0948C401 电流0.1A 功率4.8W 转速3400RPM 风量58.3CFM 风压64.2Pa 噪音38DB

109L0948H401 电流0.06A 功率2.88W 转速2850RPM 风量48.7CFM 风压45.1Pa 噪音33DB

9LG0912P4J001 电流0.42A 功率5.04W 转速5000RPM 风量77.7CFM 风压105Pa 噪音44DB

9LG0912P4G001 电流0.3A 功率3.6W 转速4400RPM 风量68.2CFM 风压81Pa 噪音40DB

9LG0912P4S001 电流0.22A 功率2.64W 转速3850RPM 风量59.7CFM 风压62.1Pa 噪音37DB

9LG0912P4H001 电流0.15A 功率1.8W 转速3150RPM 风量48.7CFM 风压41.6Pa 噪音32DB

9LG0924P4J001 电流0.21A 功率5.04W 转速5000RPM 风量77.7CFM 风压105Pa 噪音44DB

9LG0924P4G001 电流0.15A 功率3.6W 转速4400RPM 风量68.2CFM 风压81Pa 噪音40DB

9LG0924P4S001 电流0.11A 功率2.64W 转速3850RPM 风量59.7CFM 风压62.1Pa 噪音37DB

9LG0924P4H001 电流0.07A 功率1.68W 转速3150RPM 风量48.7CFM 风压41.6Pa 噪音32DB

9LG1248P1G001 电流0.8A 功率38.4W 转速6550RPM 风量247.1CFM 风压370Pa 噪音62DB

9LG1248P1S001 电流0.55A 功率26.4W 转速5600RPM 风量211.8CFM 风压270Pa 噪音58DB

9LG1248P1H001 电流0.35A 功率16.8W 转速4700RPM 风量176.5CFM 风压190Pa 噪音54DB

特点：此款风扇产品寿命实现连续运转，20万小时以上，适用于需要长期进行无维护运转的设备冷却，可用于通信设备、服务器、各种产业设备等

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品