

BLX5系列防爆行程开关

产品名称	BLX5系列防爆行程开关
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	40.00/个
规格参数	黔创电器:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

产品详情

【简单介绍】

BZX51-6系列防爆行程开关有左摇臂式、右摇臂式、滚轮柱塞式、双摇臂式、挠性触头式可选The product have left arm type,right arm type ball eod piston type and double arm type to be chosen;

【详细说明】

BZX51-6系列防爆行程开关

BZX51-6系列防爆行程开关适用范围：

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。

Can be used in hazardous area:Zone 1 and Zone 2.

Can de used in explosive gas atmospheres of Categoey IIA、 IIB and IIC where the tempe rature classification is T1~T6.

BZX51-6系列防爆行程开关技术资料：

1.执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、

GB3836.3-2000、IEC60079

2.额定电压：AC380/220V/50Hz

3.额定电流：5A

4.防护等级：IP54

Implementing the standard: GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、

GB3836.3-2000、IEC60079

Rated voltage: AC380/220V/50Hz

Rated current:5A

Protection grade: IP54

BZX51-6系列防爆行程开关产品特点：

The housing is die cast in aluminum alloy,with high voltage static plastic-sprayed surface.

The product have left arm type,right arm type ball eod piston type and double arm type to be chosen;

1、铸铝合金外壳、表面喷塑

防爆行程开关。

2、内装高分断小型断路器。

3、具有过载、短路保护功能,并可根据要求带漏电保护功能。

4、防爆行程开关内装lx19行程开关。

5、钢管或电缆布线均可。

6、防爆行程开关符合gb3836-2000.iec60079标准要求.

7、产品有左摇臂式、右摇臂式、滚轮柱塞式、双摇臂式、挠性触头式可选。

8、温度组别为T1-T6爆炸性气体环境。

姓名：毛平吉先生（经理）

电话：15158546019 13221197512

地址：浙江温州乐清市柳市镇苏吕工业区

公司：乐清市柳市镇黔创电器厂

欢迎您的来电咨询！