

涂料搅拌桶 化工液体搅拌罐 电加热搅拌机厂家

产品名称	涂料搅拌桶 化工液体搅拌罐 电加热搅拌机厂家
公司名称	东莞市富溢达机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	搅拌容量:按需定制 加热方式:电加热通过导热油传热 适用物料:涂料/胶水、粉液、固液等
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围村利晖路2号B栋102号
联系电话	0769 - 33899982 13686229869

产品详情

富溢达液体搅拌机 加热搅拌罐适用范围:可作储液罐、混料罐、搅拌加热罐、暂存罐、储水罐等。适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。

液体搅拌罐体配置: 1. 快开式人孔。 2. 各种型式的CIP清洗器。 3. 防蝇虫卫生级透气罩。 4. 可调式带滚轮支腿。 5. 可拆卸进料管套件。 6. 温度计(根据客户要求配置)。 7. 爬梯(根据客户要求配置)。 8. 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。 9 搅拌计时 计量调速自动上料。

机器参数

液体搅拌罐技术参数

型号	电机	减速机	容积 公斤	筒体寸米	转速	加热功率
100公斤	0.55千瓦	摆线针B0	158	636*500	转速标准45转	6千瓦
200公斤	0.75千瓦	摆线针B0	317	636*1000	,也可以按照	12千瓦
300公斤	2.2千瓦	摆线针B1	384	700*1000	客户的要求定	12千瓦
500公斤	3千瓦	摆线针B1	630	900*1000	做	18千瓦
1000公斤	4千瓦	摆线针B2	1267	1150*1220		18千瓦
1500公斤	4千瓦	摆线针B2	1618	1300*1220		27千瓦
2000公斤	5.5千瓦	摆线针B3	2155	1400*1400		36千瓦
3000公斤	5.5千瓦	摆线针B3	3179	1500*1800		36千瓦
4000公斤	7.5千瓦	摆线针B4	4271	1650*2000		48千瓦
5000公斤	7.5千瓦	摆线针B4	5373	1850*2000		48千瓦

特性

不锈钢搅拌罐具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、石油染料华纤、科研行业等工业中搅拌贮存各种腐性介质溶液。

该设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作，以及设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。