

快干胶粘金属木头PVC硅胶专用免处理剂强力胶水

产品名称	快干胶粘金属木头PVC硅胶专用免处理剂强力胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	0111:想联 281:PVC胶水 广东:东莞
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

EVA胶水281

主要用途

281应用于制鞋行业的各种材质，例如模压EVA、EVA人造皮、PVC、真皮、PU发泡和人造橡胶塑胶等。耐候性、耐老化性、耐热性，不拉丝，在UV光或阳光照射下，耐黄变性极佳，粘合力强等特性。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：高强度、固化快、中粘度、操作方便、淡黄色、不发白。

粘接材质：EVA人造皮、软PVC、PU塑胶等。

胶体颜色：淡黄色液体

胶体粘度 (mpa.s)：450 ± 10

粘接面积：大面积粘接

初步定位时间：2小时左右

固化后耐温：-20-80

抗拉强度 ((kpa)) : 100 ± 10

剪切强度 ((kpa)) : 95 ± 10

涂胶方式：涂刷或手工点胶。

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：1KG/桶 5KG/桶 25KG/桶

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布将接着面的灰尘、油污、等除去，再以0111系列无毒环保无腐蚀性专用清洗剂擦拭，清洁粘合表面。
- 2、开瓶：拧开前盖，将胶水倒入干净的一次性塑胶杯（或者专用的量杯）内。
- 3、上胶：用专用的工具，在被接着面滴一小滴接着剂，即可进行粘接。（如果粘接面积大可采用刷涂方式上胶。）
- 4、贴接：把涂了胶水的两个面进行对粘，一定要充分粘接到位。
- 5、密封：使用后清理瓶口，并将盖子盖上。已倒出来的胶水在可操作时间内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。