

耐高温金属胶水 防水耐高温

产品名称	耐高温金属胶水 防水耐高温
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	.00/ K G
规格参数	0 1 1 1 :想联胶水 8 0 7 :耐高温金属胶水 广东:东莞
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

高温金属胶水807AB

主要用途

主要用于各种金属材料对粘，金属与橡胶、塑料的粘接、橡胶粘橡胶等材质的粘接，主要使用于电子设备、电器的粘接和灌封,是一种性能优良的加热固化型合成树脂，具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐化学腐蚀性能，耐热性能和化学稳定性，其收缩率和吸水率低，机械强度高。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：高强度、稳定性强,防水、防潮、耐高低温、耐老化、绝缘、耐水煮。

粘接材质：各种金属的互粘（铝、铁、铸铁、铜、不锈钢等）、金属与橡胶、塑料粘接等。

胶体颜色：与金属颜色类似。

胶体粘度：A胶粘度（mpa.s）：35000±100，B胶粘度（mpa.s）：400±100

粘接面积：大小面粘都可

配比（重量比）：6:1

初步定位时间：30分钟左右

固化后耐温：-30 ~ +150

抗拉强度（kpa）：40 ± 3

剪切强度（Kpa）：28 ± 3

涂胶方式：用刷涂的方法均匀施胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：700g/套、7KG/套

使用方法

- 1、准备工作：（准备好电子秤、一次性杯子、干净的搅拌工具、807AB胶、需要粘接的材质）：使用干绵布或用砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等清除去，再用丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭或用0111系列无毒环保的专业清洗剂来清洁粘合面,要求粘接面干净无污染。
- 2、称重：拧开前盖，把A胶倒在干净的杯子中，称出所需A胶的重量。
- 3、称重：按6：1的比例倒入所需要B剂，要求比例和重量准确。
- 4、搅拌：AB混合后用干净的工具将AB胶进行充分搅拌。充分搅拌后检查颜色、粘度等是否均匀，均匀后即可使用；为了保证使用的效果，也可抽了真空再进行使用。
- 5、上胶：把搅拌后的胶水均匀地涂在工件表面。根据粘接材质不一样，决定是否需要两面涂胶。
- 7、贴合：把搅拌后的胶水均匀地涂在需要粘接的工件表面。工件充分贴合后，根据材质不同决定是否需要用重物进行压平或者上夹具定位。
- 9、密封保存：已混合的胶水在可操作时内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。为了更快速的固化，也可通过加温70℃左右固化，缩短完全固化时间。使用后清理瓶口，并将盖子盖上。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时以肥皂清洗，一般情况不伤手，有个别过敏者请不要操作此胶水，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请急时就医。
- 3、此AB胶蒸气有少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，且注意烟火，再用沙子填盖后，再行清除。