

# 方形手动通风蝶阀厂家

产品名称	方形手动通风蝶阀厂家
公司名称	泊头市国泰环保设备用限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市泊头市开发区
联系电话	15231728905

## 产品详情

通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀。应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。

结构特点：

1.采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便

2.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

手动通风蝶阀的安装：1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

通风蝶阀广泛用于冶金、师化、电力、建材、矿山等工业管线，对介质气体气控制或调节作用。采用钢板焊接制造，具有结构尺寸短，重量轻，安装方便等特点。该阀驱动力矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设置油密封挡圈，密封副之间无可见间隙，泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置，如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。

方形手动通风蝶阀广泛应用于通风除尘系统，对含尘气体，煤气管道、通风净化装置、烟气管道等作为流量调节和节流用。该阀门采用优质耐磨材料焊接而成，具有耐磨性好、工作稳定可靠、操作方便、动作灵敏、泄漏率小、使用寿命长、安装维修方便，特别适用于低压差、大口径、大流量场合，它与各种执行机构组合配套使用，组合成不同性能的阀门。

阀门型号：QD41W-0.5、QD341W-0.5C

阀门口径：DN50 ~ DN3600

公称压力：0.05MPa

工作温度：C 350 P 600

适合介质：空气、烟气、含尘气体等

阀门材质：优质碳钢内加隔热层及优质耐火材料

了解详情请关注：

泊头市国泰环保设备用有限公司

网址：<http://www.77un.net>

<http://www.btpchb.com>

手机：15128752568 张

手机：18831775033 张

QQ：3185861717

电话：0317-8352807

厂址：河北省泊头市开发区

国泰环保设备有限公司主营产品

除尘设备，除尘风机，卸料器，除尘布袋，除尘骨架，插板阀，螺旋输送机，粉尘加湿机，减速机，斗式提升机，链式输送机，电磁脉冲阀，通风蝶阀，卸灰阀，布袋除尘器，焊烟净化器，光氧设备净化器，等离子光氧一体机客服热线：15128752568 微信同号