

兆州可拆换304不锈钢板式换热器机组

产品名称	兆州可拆换304不锈钢板式换热器机组
公司名称	德州兆州进出口贸易有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	口径:DN80 板厚:0.6-0.8mm 斜度:5°
公司地址	山东省德州市经济技术开发区赵虎镇韩春村210号
联系电话	05342711345 15066577797

产品详情

板式换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、电控装置、除污器、管路、阀门、仪表、底座等组成的整体换热设备。用户只需连接机组的一次热媒、被加热系统、补水的接口，接通电源即可使用。适用于汽 - 水、水 - 水、水 - 油、油 - 油等多种介质。具有

我公司生产的板式换热机组结构紧凑、占地面积小、外型美观、安装快捷、灵活因此一致受到用好评。

应用范围 板式换热机组具有高效、节能、智能化、自动化等优点，可广泛适用于企业、工厂、机关、学校、住宅小区、别墅、酒店、宾馆、民用建筑、商场、饭店、度假村等商住建筑的采暖、空调、洗浴用水、生活用水、游泳池用水，也可用于制备工业生产工艺用水，以及各种需要换热的场所。

设备组成 板式换热机组由板式换热器、智能温控装置、智能电控系统、循环泵、补水泵、稳压膨胀水箱、补（凝）水箱、过滤器、阀门、管路、仪表、压力、温度传感器、底座等组成。工作原理

热媒蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入换热器，换热器以间接换热方式将热用户的采暖（空调）回水加热；被加热水首先流经除污器，再经循环泵进入换热器被加热后返回用户系统，周而复始。一次热媒在换热器换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水系统按设定的压力自动补充，确保系统压力稳定、正常运行。技术说明 本换热机组双循环水泵，正常时为一泵工作，一泵备用；循环水泵自动定时切换，当工作泵发生故障时，备用泵可自动投入运行。本换热机组自动补水，自动定压。补水泵可全自动运行和手动控制启停，系统稳压值可根据实际自由设置和调整。二台补水泵可自动交替运行。本换热机组配备了电磁阀、安全阀二级超压保护装置，系统超压时，电磁阀首先自动打开泄压，若电磁阀有故障，安全阀开启泄压，以确保系统压力的安全、稳定运行。

本换热机组配备不锈钢楔型滤网除污器，除污效果好，使用寿命长。本换热机组所有阀门、仪表管路等均采用优质产品，装机配置先进、合理。水泵运行平稳，噪音低，有效的改善机房环境和使用寿命。

本换热机组配置灵活，可根据用户需要科学、合理的优化设计后配置，大限度地满足客户要求。

性能特点 本换热机组优化设计，布局合理，结构紧凑，占地面积小，节省土建投资，安装维护方便。

本换热机组采用高科技控制手段，智能化、自动化程度高，易于操作，可实现无人值守。本换热机组自动补水，自动定压，根据客户需求可以配备变频补水设备，补水泵可全自动运行和手动、自动控制。

本机组设备部件均采用高品质产品，选用高效板式换热器，换热高效快速，节省热能，增容方便，维护简单。整机配置先进、合理，控制完善。

