

## 49寸8mm液晶拼接屏（4K）安防监控 /会议视频拼接墙

产品名称	49寸8mm液晶拼接屏（4K）安防监控 /会议视频拼接墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTY490FB01 分辨率:3840*2160P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

### 产品详情

49寸8mm拼缝液晶拼接屏

/ 高清商业显示大屏幕墙 / 安防监控电视墙产品详情

成都46寸液晶拼接屏 自贡55寸拼接屏 攀枝花49寸拼接屏 泸州49寸拼接屏 德州49寸拼接屏

绵阳55寸拼接屏 广元46寸拼接屏 遂宁49寸拼接屏 内江55寸拼接屏

乐山55寸拼接屏 南充46寸拼接屏

眉山46寸拼接屏 宜宾49寸拼接屏 广安55寸拼接屏 达州46寸拼接屏 雅安49寸拼接屏

巴中55寸拼接屏 资阳55寸拼接屏 成都65寸拼接屏

温馨提示:

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

## 【一、产品特点】

- 1、三星原装进口A规液晶面板，使用寿命达6万小时以上，满足7\*24小时全天不间断工作；
- 2、高清分辨，清晰度高，亮度好，画面细腻，显示色彩饱和，\*\*呈现显示视觉效果；
- 3、可视角度广，响应速度快，色彩还原准确，呈现出清晰艳丽的画面色彩；
- 4、采用直下式LED背光系统，低功耗，高环保，色彩均匀；
- 5、广视角，178°体验广视角观看，图片不变形，颜色亮度恒定，透光率更好，功耗低，释放任意角度色彩，画面更逼真，色彩更饱和；
- 6、智能管理，保证长时间运行；
- 7、16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节；
- 8、采用\*3D数字滤波和3D数字降噪技术，采用驱动芯片，3D降噪，亮色分离技术更好的消除亮色、杂色干扰，大大提升了视觉效果；
- 9、窄边设计，节省每一寸空间，横竖屏拼接，画面呈现更精彩；
- 10、自由拼接画面分屏显示，采用延展技术，对画面分屏显示，实现画面更多可能（整屏、单屏、漫游、画中画显示）；
- 11、6ms快速响应时间，画面真正无拖尾；
- 12、智能温控风扇，环保静音；
- 13、全金属机壳，防静电、防磁场、防干扰；
- 14、多层次菜单显示功能，操控更方便；
- 15、丰富的内置信号接口，满足多方面实用需求，显示更多高清质画面图像。

## 【二、产品参数】

## 49寸8mm液晶拼接屏（4K）安防监控拼接墙

- 1、液晶拼接单元名称：三星 49英寸双边8mm拼缝液晶拼接屏；
- 2、液晶拼接单元型号：JC-SPJ4908L；
- 3、面板类型:三星 49 ” DID TFT-LCD Panel；
- 4、双边拼缝:8 MM；
- 5、产品尺寸:1088.60 × 620 × 60（mm）；
- 6、显示尺寸:1073.8 × 604（mm）；
- 7、显示比例16：9；
- 8、像素点距：0.559\*0.559mm；
- 9、背光类型LED；
- 10、分辨率1920\*1080；
- 11、显示色彩16.7M(8bit)；
- 12、亮度450cd/m<sup>2</sup>；
- 13、对比度3500:1；
- 14、可视角度178°；
- 15、响应时间 6ms；
- 16、使用寿命60000小时；
- 17、菜单语言简体中文、繁体中文、英文多国语言；
- 18、VGA输入1；
- 19、DVI输入1；
- 20、HDMI输入1；
- 21、复合视频输入(\*\*)1(BNC\*1)；

- 22、复合视频输出 ( \*\* ) 1(BNC\*1) ;
- 23、控制信号输入RS232\*2 ( RJ45-8接口 ) ;
- 24、控制信号环出RS232\*2 ( RJ45-8接口 ) ;
- 25、电源输入AC100-240V,50 /60HZ ;
- 26、电源功耗 280W ;
- 27、工作温度0 —50 ;
- 28、存储温度-20 -60 ;
- 29、工作/存储湿度20%-80% ;
- 30、安装系统机柜/支架/定制 ;
- 31、安装方式机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 ;
- 32、单屏重量 : 28KG。

### 【三、产品图片】

### 【四、应用领域】

49寸8mm液晶拼接屏 ( 4K ) 安防监控拼接墙

适用于电视台或大型演播中心监视幕墙、视频会议、连锁专卖店、企事业单位、物业社区、酒店、房地产营销中心、大型商场、综合商业写字楼。