

# 生活热水可拆卸换热器油脂专用板式换热器

产品名称	生活热水可拆卸换热器油脂专用板式换热器
公司名称	德州兆州进出口贸易有限公司
价格	230.00/平发米
规格参数	口径:DN80 板厚:0.6-0.8mm 斜度:5°
公司地址	山东省德州市经济技术开发区赵虎镇韩春村210号
联系电话	05342711345 15066577797

## 产品详情

板式换热器,BR可拆式板式换热机组,换热器厂家 1.奥氏体不锈钢:304、316L、254 SMO、6XN  
2.钛及钛钪合金:TA1、Ti-Pd 3.镍铬钼合金:Hastelloy C-276、Inconel 4.Monel(蒙耐尔) 5.板片形状:人字波纹形、水平平直波纹形、斜波纹形 6.设计压力:0.6~2.5MPa 7.设计温度:-40 ~180 8.板片厚度:0.5~1.15mm 9.组装面积: 3800m<sup>2</sup> 板式换热器,BR可拆式板式换热机组,换热器厂家 (1) 板片进口分流区:板片进口分流区设计有流线引导槽,它具有拉近不同流道上的流动阻力差的作用,使得流体在板片换热区域均匀分布,从而避免了流量分配不均匀和流动死角所带来的热效率下降,点蚀和结垢等弊端。在较大的板片上还增加了顺等势线均压槽,形成了近乎完美的均流作用的网格状进口分流区。(2) 采用燕尾式槽形状的板片悬挂在导杆上,使基能沿上导杆前后自由滑动。定位使板片上下左右定位准确。新设计的燕尾槽折边使得板片夹紧时能自动相互锁住,从而保证所有的板片在任何安装条件下都能准确地对齐。(3) 密封垫引进了世界先进的生产工艺,并采用日本JSR株式会社所提供的原料制造而成,具有良好的承压、耐高温性能和很长的使用寿命。其独特的设计的网状形截面能大大增强密封性。密封槽两侧都有连续分布的侧边一侧为直边,另一侧为不规则流纹状侧边,使密封垫在板片上固定更加牢固,不易因压力波动等原因而滑出密封槽。 板式换热器,可拆式板式换热机组,换热器厂家 1.传热系数高  
2.检修、清洗方便 3.污垢系数低 4.结构紧凑、占地面积小、重量轻 5.很容易改变换热面积或流程组合  
6.末端温差小