

建筑防水山东迈弘防水PVC

产品名称	建筑防水山东迈弘防水PVC
公司名称	山东迈弘防水材料有限公司
价格	11.00/m ²
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园188号
联系电话	15624126188

产品详情

耐根穿刺聚氯乙烯（PVC）防水卷材

产品介绍

耐根穿刺聚氯乙烯（PVC）防水卷材是一款具有优越耐根系穿透能力的高分子防水材料，以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入各类专用助剂和抗老化组分，采用先进的设备和生产工艺制成，产品具有抗拉伸强度大、延伸率高，收缩率小，低温柔性好，阻止植物根系穿透能力强，及使用寿命长等特点，性能稳定，质量可靠。

我公司的耐根穿刺聚氯乙烯（PVC）防水卷材是一款均质（H）类的聚氯乙烯防水卷材。该材料既具有与聚氯乙烯（PVC）防水卷材相同的防水性能，同时又具有阻止植物根穿透的功能。

产品特点

具有防水和阻止植物根穿透双重功能。

具有超强的耐老化性能，使用寿命长。

拉伸强度高、耐压性好、延伸率高、热处理尺寸变化率小。

可塑性好，边角细部处理方便快捷。

耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好。

具有良好的低温柔韧性。

2米幅宽，材料施工损耗少。

接缝通过热风焊接形成一体，搭接强度高，牢固可靠。

适用范围

适用于特殊空间的绿化项目使用，主要用于种植屋面、车库种植顶板、阳台、天台、露台、墙体、立交桥等建筑物及构筑物的绿化配套防水工程

施工注意事项

1、卓宝的PVC防水卷材施工时，需要使用卓宝提供的系统配件，并按照我们的施工标准和技术规程操作，才能确保达到良好、持久的防水效果。

2、卷材焊接时，焊接处应擦拭干净，表面不得有水珠、油污及脏物。

3、在正式施焊前应先试焊，以确定焊接的温度及速度。

贮存运输

1、储存运输时，不同类型规格的产品应分别堆放，不应混杂。

2、避免日晒雨淋，注意通风，严禁接近火源。

3、储存温度不应高于45℃，平放堆放高度不应超过五层，立放时应单层堆放。

4、禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。

5、在正常贮存、运输条件下，贮存期限至少为一年。

施工步骤——空铺法施工步骤

基层清理——铺贴防水卷材——卷材焊接——细部处理——组织验收