

MASTER密封胶7# 橡胶型密封胶

产品名称	MASTER密封胶7# 橡胶型密封胶
公司名称	天津市泰得汽车配件有限公司
价格	36.00/支
规格参数	基料:橡胶型密封胶 硫化方法:热转变型密封胶
公司地址	河西区珠江道与白云山路交口西南侧溪水园8-底商3号
联系电话	88232121 13207515613

产品详情

基料 橡胶型密封胶 硫化方法 热转变型密封胶

本品适用于汽车发动机,水泵,齿轮等机械设备的密封,温度使用范围-26摄氏度至343摄氏度.

特长：

- 1、拥有超高粘性，能提供更高的密封性能；
- 2、密度高、弹性好、韧性高，在提供优良密封性的同时能适应车辆的剧烈的振动；
- 3、耐热性（250 °c）、耐寒性（-60 °c）优秀，即使暴露在紫外线、臭氧、海水的环境中，也可以保持半永久型弹性；
- 4、抗油、耐油，能粘合在附着机油的底壳之上，无须可以清洁修补部位；
- 5、环保、防霉，无大刺激性气味。

使用方法：

请去除使用部位的泥、锈等杂质，并将其充分干燥

把喷嘴按照适当的长度切开，安好管子，一边将其挤出，一边使用。（请使用附带的上卷器）

用于填充的目的时，要在填充后迅速用适当的圆头刮刀一边压实，一边把表面修整光滑

修整填充部位的侧面（边缘）时，请事先用纸胶带等遮盖

在常温（25 °c）下，20—30分钟后表面开始硬化，约24小时后，整体将凝固为橡胶状

