

洗车漏水板洗车店地面网格板

产品名称	洗车漏水板洗车店地面网格板
公司名称	河北隆昌环保设备有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:隆昌 型号:38*38*38 规格:1220*3660
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇门庄工业区
联系电话	0318—8233577 15732876626

产品详情

玻璃钢格栅板也叫复合材料地格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经特殊工艺精制而成的玻璃钢制品。它可以作为结构材料，用作具有腐蚀环境的地板、平台、舰艇甲板、楼体栈道等。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点，应用于酸碱腐蚀，湿热易锈区域，如发电、电镀、海洋作业等场合，可配套承做防腐平板、污水处理、化工、电镀设备配套玻璃钢制品，如地沟盖板，溢流槽等等。

玻璃钢格栅的性能特点1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2、轻质、高强、且便于切割、安装：由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。3、耐老化：使用寿命在50年以上。4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。6、内外均一的颜色：并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。7、具有较好的综合经济效益8、可设计性强：尺寸灵活多样，尺寸稳定

洗车房格栅的优点：一洗车房玻璃钢格栅质量轻、强度高,是其他普通金属板材无法比拟的。二耐高温,最高温度可达1400度,基本不导热,可广泛应用在各种大型工厂。三洗车房玻璃钢格栅耐磨损耐老化,使用寿命长达30年以上。四耐腐蚀性能较高,可广泛用于化工厂、污水处置厂等一些腐蚀性环境较差的场所都可以选择运用洗车房玻璃钢格栅来替代以往的金属制格栅板。五洗车房玻璃钢格栅不导电、防滑措施也相对优越,平安性能极高

强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，绝对强度大大超过过铝材，达到普通钢材的水平。

耐腐蚀：聚酯型是一种非金属材料，它不锈、不霉、不腐、不需油漆、能耐许多气、液介质的腐蚀，具有免维护性，因此较传统的金属格栅不会在化学介质的作用下发生腐蚀而生锈，不需要进行定期检查、维护。

抗疲劳性：玻璃钢格栅具有轻微弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的疲劳感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人体工程学家的推荐。

安装方便：聚酯格栅板使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使用起吊设备，既节约又方便。

安全性：具有阻燃、绝缘特性，在安装和使用聚酯格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花，适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故。综合经济效益好：与普通的碳钢相比，聚酯格栅板的综合成品低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢，与传统的金属材料及非金属材料相比，酯格栅板具有强度高，性能好，节约能源，产品设计自由度大，以及产品使用适应性广等特点，在一定意义上说，聚酯材料是一种应用范围极广，开发前景极大的材料品种之一。玻璃钢钢格栅不导电、防滑措施也相对优越,平安性能极高。