

# 电镀车间玻璃钢地面格栅地沟沟盖板高分子规格

产品名称	电镀车间玻璃钢地面格栅地沟沟盖板高分子规格
公司名称	河北隆昌环保设备有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:隆昌 型号:50*50*50 规格:1220*3660
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇门庄工业区
联系电话	0318—8233577 15732876626

## 产品详情

玻璃钢格栅具有轻质、高强、防腐阻燃、稳固防滑、绝缘隔热、耐冲击、耐老化、耐候性好且易于切割、安装及使用期长、免于维护等热点

广泛应用于石油、化工、核电站、发电厂、电镀、造纸、酿酒、制药、冶金、食品加工厂、交通运输、纺织印染、废水处理、海洋等行业的工作平台、设备平台、人行走道、楼梯踏板、壕沟盖板、护栏、围栏、货架、过桥板、滤板、填料支架等

模塑玻璃钢格栅是一种以不饱和聚酯树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A型等)为基体、以玻璃纤维粗纱为骨架,在金属模具上经过编织模压而成或手糊制作在经加热整体成型,产品外观平整、美观,内在质量高,玻璃纤维含量达30%以上(重量百分比)

### 玻璃钢格栅应用领域

玻璃钢模塑格栅应用于化工、石油、冶炼、电力、电镀、蓄电池、机械、制药、印染、矿业、污水处理、房屋装修、市政工程、洗车房等领域

具体适用于:操作平台、地沟盖板、双层地面、栈道、过道、楼梯踏板、吊顶、护树板、洗车房等。

### 玻璃钢格栅特点

- 1、耐多种化学介质的腐蚀、永不生锈、使用周期长,免于维护
- 2、阻燃
- 3、绝缘、无磁性

- 4、具有轻微弹性，可减少人员的疲劳感，增强舒适感，提高工作效率
- 5、轻质、高强、且便于切割，安装
- 6、内在均已的颜色可任意选择，能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境
- 7、具有较好的综合经济效益
- 8、可设计性强，尺寸灵活多样

#### 玻璃钢格栅制作工艺

玻璃钢模塑格栅通过玻璃纤维交叉编织，树脂浇注整体模压而成

- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，
- 2、玻璃纤维与树脂十字交叉复合成型。整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力，增强承荷能力
- 3、耐磨防滑表层，格栅表层凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳
- 4、格栅表面光泽及斜体栅面使格栅具有自洁作用