

# 全自动双层数控覆膜压瓦机设备厂家誉都机械厂

产品名称	全自动双层数控覆膜压瓦机设备厂家誉都机械厂
公司名称	南皮县誉都机械厂
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:誉都机械 型号:840/900 产地:河北省
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡周八里村
联系电话	0317-8898986 13400176414

## 产品详情

840/900型双层压瓦机技术参数：

外形尺寸：7500mm × 1200mm × 1300mm

成型方式：辊压成型（预压成型）

成型排数：V900轧辊9排预压成型、V840轧辊11排预压成型

进料宽度：1000mm

轧板厚度：《0.6mm

设备轴径：70mm

主机功率：3KW

轧制速度：10m-12m/min

机器重量：3000kg左右

泵站电机：3KW

设备大架：250H钢

剪切刀材质：Cr12（铬12）

设备传动：链轮、链条

设备大架全部采用250#工字钢焊接

中板厚度：14mm

全自动电脑定长切断系统

840/900型双层压瓦机将两种型号结合在一起，结构合理、外形美观。具有节省占地空间、操作简单等特点，特别适合场地小和现场施工的客户使用。

840/900型双层压瓦机主要由进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成。上下层转换操作简单，只需通过电控柜上的转换钮来转换，分别控制每一层,动力也可通过离合器分别控制每一层。选装配置有普通放料机、液压放料机。上下层的型号按客户要求而定。

覆膜压瓦机是我公司经过客户的要求，精心研制的新型彩钢设备，这台机器的研发，响应了广大客户的要求，此机器和单板设备相比较，恰到好处，即防冷隔热，有能降低噪音，还能防水滴以及防锈。

成型机上模冲压工序：由电动机经过皮带轮，带动输入轴，经小齿轮，大齿轮，带动上轴，通过一套凸轮机构带动装有上模的滑动座上下运动，实现压瓦。

覆膜成型机工作台的转位是由装于上轴端头的齿轮组，传动拨销齿轮，拨动装于六方转轮轴上的槽轮来实现分度定位，在上轴的两端各装有一个与装在同一轴上与压制凸轮共轭的回凸轮，通过定位杆与定位盘实现下模在工作位置的精确定位

美观：压型钢板清晰的筑物的需求，达到令人满线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建意的效果，覆膜彩钢压型板连接打破了传统屋面用螺枪连接的惯例，安装方法彩用45度揽口咬合安装，使屋面防水效果更好。设备产品主泛适用于大中型企业民用建筑，如厂房、机车库、飞机库、体育场馆展览馆、影剧院等。

网址：<http://www.ydyawaji.com>

电话：13400176414/13784765151微信同号