郑州自动化专用直线光轴SFC30规格现货

| 产品名称 | 郑州自动化专用直线光轴SFC30规格现货 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 郑州市管城区敦睦机电商行 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市管城区十八里河镇百荣世贸商城C3区7排2 38号 |
| 联系电话 | 13014592608 |

产品详情

联系人:童女士电话:13014592608/13073793826/18766159612

传真: 0371-86599317 地址:郑州市南四环百荣世贸商城C3区7排238号

直线光轴其种类包括有,普通直线光轴,镀铬直线光轴,镀铬直线软轴,不锈钢直线轴,镀铬空心轴。 普通直线光轴(SF):由于普通直线光轴与直线轴承点对面接触所以对普通直线光轴的表面硬度要求很高,因此材料以及热处理方法很重要。 材质:SUJ2(相当)国标Gcr15.硬度:HRC602

硬化层深度:0.8-3mm 表面粗糙度:Ra0.10 m-Ra0.35 m 直线度:70 m/1000mm以下 轴外径公差g6,镀铬直线光轴(SFC):镀铬直线光轴是在普通直线光轴的基础上镀了一层硬铬,可适用于易长锈的环境或不好的环境此轴大量应用于工业机械人,自动滑移系统装置的运动部分。 材质:SUJ2(相当)国标Gcr15.硬度:HRC602硬化层深度:0.8-3mm表面粗糙度:Ra0.10 m-Ra0.35 m 直线度:70 m/1000mm以下

镀铬层厚度:3 m-5 m. 轴外径公差g6,镀铬直线软轴(RSFC):镀铬直线软轴由于其镀铬层较厚可直接用于精密活塞杆和一些于自润滑轴承的配合。由于其硬度比较适中在很多领域上都有所应用。

材质:45#或40Cr或2Cr13 硬度:HB220-260 硬化层深度:0.8-3mm 直线度:0.15mm/1000mm以下 镀铬层厚度:0.02-0.05mm,不锈钢直线轴:不锈钢直线轴具有高抗腐性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。联系人:童女士 电话:13014592608/18766159612/13073793826

传真: 0371-86599317 地址:郑州市南四环百荣世贸商城C3区7排238号