

酒店隔墙、宾馆隔墙、公寓隔墙

产品名称	酒店隔墙、宾馆隔墙、公寓隔墙
公司名称	深圳市广丰墙体材料科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	广丰:0.12 GF:1618 深圳:1819
公司地址	深圳市宝安区松岗街道立业路商住楼10号303
联系电话	0755-36973731 18902857759

产品详情

- 1、保温性：混合材料加入真空气泡，增加隔热保温性，满足我国节能住宅的保温要求；
- 2、抗渗性：产品内部小孔均有独立的封闭孔，能有效地阻止水分扩散；
- 3、质轻：产品用特种原料配合而成，故能浮于水面；
- 4、防火性能：原材料为无机物，绝不燃烧。实验表明，材料是理想的防火材料，100mm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此，产品被广泛用作防火墙；
- 5、经济性：从经济方面而言，采用加气墙板为框架结构的内隔墙，与采用空心砖、轻质砖等相比，总造价可节省20%左右；

广丰墙板专注于中国建筑环保节能事业，大力推行各种外墙保温板设备，水泥发泡保温板设备，轻质隔墙板设备，泡沫混凝土设备。

- 6、强度高：由于尺寸加入了防腐短纤维为骨架，浆料硬化后与纤维凝为一体，大大增加了隔墙板的抗折，抗冲性能；
- 7、隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，新筑墙体可隔音40-50分贝，加之内部有许多细小气孔，使其同时具有隔音与吸音的双重性能；
- 8、绿色环保性：由于产品不用土，不用能耗，并符合《建筑材料的放射性核素限量》标准，属于绿色环保材料；
- 9、抗震效果好：弹性模量低，对冲击能吸收快，抗震级别能达到8级；
- 10、埋设线管方便：科学生产工艺使产品具有高度准确性，拼缝准确，而且易于加工，可切锯、剔凿线

槽等。改变以往砖墙埋线困难的局面；

11、强度高：采用螺杆挤压方式生产，故强度较高，加上板的连接处采用凹凸槽方式连接，故整体承载能达到甚至超过普通砖砌体的强度；

12、施工便捷：轻质墙板因是板类，具有先进科学的安装方式，故在施工中无需拉筋，无需构造柱，无需门窗过梁，无需门窗框安装混凝土砖块，解决了砖块在施工中的繁琐工艺，节约了成本。可锯，可钉，可凿，施工中便于水、电线管预埋和门窗安装及节点处理；

13、劳动效率高：工厂预制，现场装配，施工速度快，大大提高劳动效率；

14、无需粉刷：轻质墙板因其准确度高不需使用大量的水泥砂浆粉刷，故在原料，劳动力成本及建筑时间上均可达到节约的功效；

15、现场清洁：轻质隔墙板无须抹灰，避免了湿作业，整体效果好，较小产生建筑垃圾，可保持工地现场文明整洁。符合国家政策、顺应世界发展潮流