

# 外墙岩棉板,岩棉保温板,插丝岩棉

产品名称	外墙岩棉板,岩棉保温板,插丝岩棉
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

## 产品详情

河北中安科贸保温建材有限公司面向泰州地区用户推荐岩棉板,岩棉条,外墙防火板,防火隔音棉。

联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300

外墙岩棉板简介  
外墙岩棉板又叫做外墙保温岩棉板，山东地平线建筑节能科技有限公司外墙岩棉板的原材料是各种天然岩石，通过天然岩石经高温熔融后，再用高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化而生成我们使用的外墙岩棉板!外墙岩棉板特点  
1、高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。2、岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。3、保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。4、对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。5、具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。6、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。7、质轻，可切可锯，容易加工

外墙岩棉板又叫做外墙保温岩棉板，外墙岩棉板的原材料是各种天然岩石，通过天然岩石经高温熔融后，再用高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化而生成我们使用的外墙岩棉板。

一、外墙岩棉板特点：  
1、外墙岩棉板高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。2、岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。3、外墙岩棉板保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。4、对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。5、外墙岩棉板具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。6、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。7、外墙岩棉板质轻，可切可锯，容易加工。

二、外墙岩棉板体系结构  
外墙岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功

能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让外墙岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加外墙岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上起到阻燃以及保温的作用。

本公司是一家以主营b1橡塑保温板,b1橡塑保温管,玻璃棉板,玻璃棉卷粘优秀企业。河北中安科贸保温建材有限公司是河北省知名的橡塑保温管企业，是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。地处于廊坊市大城县留各庄工业园，这里是京津走廊上的明珠之地，是保温材料迅速发展的地方，聚集了大量的保温建材厂家，这里不仅交通发达，而且还有利于与同行业进行交流合作。公司自成立以来就致力于做最专业的保温材料，现在中安科贸主要生产销售高质量橡塑保温管，橡塑保温板，B1级橡塑海绵，铝箔橡塑制品等需求量..