

洗车格栅板价格,洗车格栅板厂家-派乐销售一部

产品名称	洗车格栅板价格,洗车格栅板厂家-派乐销售一部
公司名称	河北派乐环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区问津街3号商业楼3幢1-2层西2号（注册地址）
联系电话	15132819755

产品详情

洗车格栅板也叫复合材料篦格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经特殊工艺精制而成的玻璃钢制品。具有轻质高强、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点，广泛适用于化工厂、电厂的操作平台、滤栅滤板、地沟盖板等处。

玻璃钢格栅优点：

一洗车房玻璃钢格栅质量轻、强度高,是其他普通金属板材无法比拟的。

二耐高温,最高温度可达1400度,基本不导热,可广泛应用在各种大型工厂。

三洗车房玻璃钢格栅耐磨损耐老化,使用寿命长达30年以上。

四耐腐蚀性能较高,可广泛用于化工厂、污水处置厂等一些腐蚀性环境较差的场所都可以选择运

用洗车房玻璃钢格栅来替代以往的金属制格栅板。

五洗车房玻璃钢格栅不导电、防滑措施也相对优越,平安性能极高。

玻璃钢格栅如何选择：

1、要确定需要玻璃钢格栅板是用来做什么的，也就是明确其使用目标。如洗车场的厂商买格栅板就是准备把格栅板用作洗车的承载板。

2、确定了玻璃钢格栅的用途之后，就是确定使用的格栅板的尺寸和规格的时候了。通过厂家的相关介绍可以大概的对格栅板有了一定的了解，如在洗车场内，可以选择2.5cm厚度的格栅板或者是3.8cm厚度的格栅板。在电镀设备厂，常用的是2.5cm厚度的格栅板。而在污水处理厂、化工厂经常是的是3.8cm厚度

的格栅板。

3、选择了合适厚度的玻璃钢格栅之后，要计算出使用时格栅板的尺寸。如在洗车场中。一个洗车位的尺寸大多是1.220m*2.440m，而玻璃钢格栅的尺寸是1.220*3.660的，这就需要经过切割之后才能投入使用。

4、选择合适的原材料制作符合要求的玻璃钢格栅板，如使用在化工厂或者是污水处理厂的格栅板，就需要选择耐腐蚀性较高的树脂进行生产。

玻璃钢格栅如何安装：

对于洗车房玻璃钢格栅的安装，我们首先要做好玻璃钢格栅的切割工作。

1.根据尺寸及安装要求对格栅进行合理切割及加工，以求最大经济效益而不影响格栅的内
在性能。切割端面需用树脂涂覆加工，以保证其防腐性能不受影响。

A.切割:

直线切割:玻璃钢格栅可使用陶瓷圆盘或金刚砂盘切刀进行现场切割，甚至可用普通钢锯条。

曲线切割:格栅开孔、圆弧等弧线切割可采用安装金属切割刀片的电动锯或钢锯。

B.钻孔:

12mm以上的孔可用普通钻床麻花钻钻孔。

加工小孔可使用手携式电动孔加工机具或一般手电钻钻孔。

C.打磨:

可用手提角向磨光机、砂轮机、普通锉及砂纸进行打磨。

注:a.此材料不能车削和攻丝。

b.任意切割不会改变格栅的力学性能，更不会造成散架及其它后果。

2.安全措施:

在切割加工前，操作工人应佩戴防护眼镜和口罩，防止物块溅入眼睛，减少灰尘吸入;戴手套和工作服，防止灰尘进入皮肤而过敏;选择通风良好、光线明亮的场所进行切割;切割前应检查所有的电动工具是否完好全。

做好玻璃钢格栅的切割工作后，还要进行安装的准备工作。主要从以下几点准备:

- 1、做好地坪，地坪要有斜度，便于泄水。
- 2、再用八五砖平砌车位(砌的是单格栅的梁)
- 3、预留一个泥沙沉积池

- 4、承载梁中到中距离30cm，宽约10cm，长自定，高约7cm，梁间隔1.2米去掉一块砖，预留间隙淌水
- 5、一定要牌号高的水泥，另四周预留主排水沟
- 6、待梁完全固化，可铺设格栅，可按切割好的尺寸，也可整板铺设，并用M扣件和内膨胀螺丝固定，每张相邻的格栅板之间可用C型扣件固定，格栅分两面，可滑面朝上也可粗糙面朝上
- 7、格栅可打磨成斜坡或用铁板焊接一个斜坡
- 8、格栅选用芥苯树脂和无碱玻纤

派乐环保科技手机微信服务号：130-3184-7515

细节展示：

案例展示：

车间展示：

库存展示：

发货展示：

派乐环保科技手机微信服务号：130-3184-7515