

正品氢气气体检测仪CQH100矿用带煤安证防爆证

产品名称	正品氢气气体检测仪CQH100矿用带煤安证防爆证
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

一、 正品氢气

CQH100矿用带煤安证防爆证简介氢气是井下最轻的有害气体。空气中氢气浓度达到4%~74%时具有爆炸危险。井下氢气的主要来源是变压器和蓄电池充电。此外，矿井发生火灾和爆炸事故中也会产生。CQH100用于矿井中氢气的检测，如用在变压器、井下变电站、机房、可用于矿井火灾中标志气体的检测与分析，也可以发生爆炸后的救援场合，它采用进口的电化学传感器，反应灵敏，准确可靠。

仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计，能使用在诸如具有瓦斯粉尘的爆炸性环境中。仪器小巧轻便，能很容易的夹住皮带，衬衫口袋或安全帽上。超大高亮度OLCD液晶在黑暗的井下依然清晰可见，可读出气体浓度、时间、电量等数据。如果当前气体浓度值超出预设限度值时，仪器以声、光报警提醒用户。试用场所：适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合，包括井下变压器、供电站、变电站、

矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。二、产品特点 进口电化学传感器 测量浓度的范围高100ppm 传感器头朝外，避免煤尘积累造成传感器失效 充电式可零点校准 下次校准日期可自动提醒 采用联排充电器 体积小、重量轻、易于携带 高亮度OLED大屏幕适合煤矿黑暗条件 4个操作按键，符合煤矿使用特点 1500mAH聚合物锂电池、可持续运行2年（标准）高浓度报警、超量程报警、电量不足报警 红绿色LED 灯闪烁、95dB 蜂鸣器 高强度ABS工程塑料，抗跌落1.8米 人体工学设计，手感更好 通过MA、防爆等认证，具有国际化的高端品质三、主要技术参数项目 参数测量范围 0-100ppm 采样方式 扩散式传感器：进口电化学传感器*传感器方向：朝外，避免煤尘积累造成传感器失效 外壳材质 ABS工程塑料 防护等级 IP54，防水防尘安全等级 Class I, Division 1, Gr

oup A, B, C, D, T5 ; 环境温度连续工作 -20 ~+45 间断工作 : -40 ~+55 环境湿度
0%~95%RH (无冷凝) *显示屏 OLCD 高亮度液晶显示显示内容 气体名称、测量值、电池电量*
按键 4 个操作键报警方式 90Db, 10cm 蜂鸣器、红绿色LED 闪烁报警信号 高浓度、电池电量不
足报警标定方式 零点/ 扩展标定*电池 大容量聚合物1500mAH锂离子电池, 可充电*校准: 充电式可
零点校准; 下次校准日期可自动提醒*充电器: 联排独立座充防爆型式 矿用本质安全 ExibI 运行时
间可连续工作2 年尺寸 93mm × 49mm × 22mm重量 102g (含电池) 四、标准配置 主机 (含传
感器、锂电池) 标定适配器 座充电器 皮套 使用说明书 (含煤安、防爆证书)