

正品台湾泰仕RM-1500接触转速仪

产品名称	正品台湾泰仕RM-1500接触转速仪
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

正品台湾

泰仕RM-1500接触转

速仪/TES光电转速表RM1500两用转速计[接触/光电两用转速表RM1500简介](#)

五位数LCD显示 自动换档,范围从10.0~99,999RPM 测量距离50~300mm 接触及非接触两测量方式 读值范围0~99

RS-232计算机连接传输(RM-1501)

[接触/光电两用转速表RM1500详细参数](#)

五位数LCD显示

自动换档,范围从10.0~99,999RPM

测量距离50~300mm

接触及非接触两测量方式

读值范围0~99999

RS-232计算机连接传输(RM-1501)

RM-1500/RM-1501 规格 (23 +/-5)

RPM (不接触测量,自动换档)

范围分辨率准确度 10.0~6,000.0rpm 0.1rpm +/-0.01% +/-1digit 6,000.0~9,999.9rpm 0.1rpm +/-0.02% +/-1digit 1,000~12,000.0rpm 1rpm +/-0.02% +/-1digit 12,000~30,000rpm 1rpm +/-0.05% +/-1digit Over 30,000rpm 1rpm +/-0.1% +/-1digit

RPM (接触测量,自动换档)

范围分辨率准确度
10.0~6,000.0rpm 0.1rpm +/-0.01% +/-1digit
6,000.0~9,999.9rpm 0.1rpm +/-0.02% +/-1digit
1,000~12,000rpm 0.1rpm +/-0.02% +/-1digit
12,000~30,000rpm 1rpm +/-0.05% +/-1digit
Over 30,000rpm 1rpm +/-0.1% +/-1digit

一般使用:

电池:1.5V 3号电池 x 4 振荡频率:4.000MHz 石英晶体振荡器 操作温度:0 ~ 50 (32 ~ 122) 操作湿度:小于80% RH(相对湿度) 投射光:红色光线LED 尺寸:6.8" (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H) 175mm(L) x 65mm(W) x 36mm(H) 重量:250g (含电池) 配件:携带盒 x 1 反光贴纸 x 1 使用说明书 x 1 1.5V 电池 x 4 选购配件:机械式转接头