

沥青搅拌站泵伟建点火泵

产品名称	沥青搅拌站泵伟建点火泵
公司名称	泊头市伟建泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伟建 型号:齐全 产地:泊头伟建泵业有限公司
公司地址	泊头市柳丝馆街
联系电话	0317-8305552 13363171200

产品详情

沥青搅拌站泵伟建点火泵生产厂泊头伟建泵业有限公司,锅炉点火泵

适用于锅炉燃烧,拌和沥青,各种燃烧器点火专用。最高压力可达4Mpa,输送温度不超过200,粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5~1500cst)的各种用润滑性的介质。如重油、原油、工业轻油、柴油等。如输送具有腐蚀性,含纤维的介质,需定货时加以注明。

点火泵采用特殊材料及工艺,提高了齿轮的强度和耐磨性能,适用广泛,能替代进口点火泵。锅炉点火泵的主要零件三体(泵体、前盖、后盖)采用Q235普通碳钢材料,齿轮、止推板等采用合金结构钢,锅炉点火泵并经特殊热处理手段,使各零件的硬度和耐磨性均得到很大的提高。本文来源<http://www.boto.ubengchang.com>

锅炉点火泵的主要零件三体(泵体、前盖、后盖)采用Q235普通碳钢材料,齿轮、止推板等采用合金结构钢,锅炉点火泵并经特殊热处理手段,使各零件的硬度和耐磨性均得到很大的提高。

锅炉点火泵采用独创的液力平衡技术,使泵在高温高压工作时,效率高、噪音低、压力稳定、保压时间长等独特性能。由于高温渣油泵采用整体碳钢材质,泵工作温度可达300,工作压力可达4.0MPa以上,运行安全可靠,主要用于高温、高压,对环境、工作场地有安全要求的重要场合。它对各种低档劣质燃烧油的高温高压输送和喷射有较好的适应性。

ZYB锅炉点火油泵

是在原ZYB型渣油泵基础改进而成的。ZYB锅炉点火泵主要零部件材质选用更加优质耐磨材料,经热处理具有很高的强度和硬度。在结构上采用多项独创的液力平衡技术,使泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳,保压时间长等独特性能。

本泵设有齿轮端面间隙可调结构,当泵工作一定时间出现工作压力下降时,可通过泵盖上的外置微调结构对泵内齿轮端面间隙进行调整,从而使锅炉点火泵的工作压力得恢复,并可以进行数次调整。因此它

比一般齿轮泵的使用寿命长5-10倍，在我国含杂质燃烧油高压喷燃场合实属首创，并达到国内外同类产品的先进水平。ZYB锅炉点火泵适用于输送介质温度不高于200℃，粘度不大于1500mm²/s，含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。特别适用于石油、化工、粮油、建材、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。也更适用要求工作压力稳定，长期连续工作的场合，例如：强力润滑系统等。