

实达同创高精度液体涡轮流量计，厂家直销

产品名称	实达同创高精度液体涡轮流量计，厂家直销
公司名称	西安森瑞达仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:实达同创 被测介质温度:-20 ~ +120 供电电源:+24VDC
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子西街三号生产力大厦D区3楼302室（注册地址）
联系电话	18182635993

产品详情

实达同创液体涡轮流量计特点

- 精高精确度，一般可达 $\pm 1\%R$ 、 $\pm 0.5\%R$ ，高精度型可达 $\pm 0.2\%R$ 。
- 重复性好，短期重复性可达 $0.05\% \sim 0.2\%$ ，正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计。
- 输出脉冲频率信号，适于总量计量及计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强。
- 可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。
- 范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10。
- 结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大。
- 适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表。
- 专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器。
- 可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便。

实达同创液体涡轮流量计技术参数

项 目	技术参数
仪表通径 (mm)	4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接

精度等级	(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
量程比	$\pm 1\%R$ 、 $\pm 0.5\%R$ 、 $\pm 0.2\%R$ 、(需特制)
仪表材质	1:10、1:15、1:20
被测介质温度	304不锈钢、316(L)不锈钢
环境条件	-20 ~ +120 温度-10 ~ +55 , 相对湿度5% ~ 9% , 大气压力86 ~ 106Kpa
输出信号	传感器：脉冲频率信号，低电平 0.8V 高电平 8V 变送器：两线制4 ~ 20mADC电流信号
供电电源	传感器：+12VDC、+24VDC(可选) 变送器：+24VDC 现场显示型：仪表自带3.2V锂电池
信号传输线	STVP3 × 0.3(三线制) , 2 × 0.3(二线制)
传输距离	1000m
信号线接口	基本型：豪斯曼接口，防爆型：内螺纹M20 × 1.5
防爆等级	基本型：非防爆产品，防爆型：Exd BT6
防护等级	IP65