

# 正品金升牌里氏硬度计JS230

产品名称	正品金升牌里氏硬度计JS230
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

## 产品详情

正品金升牌里氏硬度计JS230|性价比好的硬度仪里氏硬度计JS230

里氏硬度计JS230是新研制的一款技术非常成熟的塑壳便携式硬度计，高精度，具有软件校准功能，可设置公差限，方便批量测试，特别适合外出硬度检测使用，是性价比最高的一款便携硬度计。

里氏硬度计JS230适用材料：

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。

里氏硬度计JS230 功能特点：

- u 具有开机示值软件校准功能，保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确
- u 菜单式操作，信息丰富、直观，一键式实现材料和硬度制氏的任意切换，简单方便
- u 具有自动报警功能。预先设置公差限值，超出范围自动报警，特别适合批量测试
- u 可自由转换所有硬度制式(HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS)，不用计算
- u 可配备7种不同冲击装置，自动识别，更换时无需重新校准，绝好的兼容性
- u 大屏幕液晶显示，有高亮LED背光，方便在光线灰暗环境使用
- u 具有自动休眠、自动关机、剩余电量提示功能，低功耗设计
- u 支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表

u 带USB2.0通讯接口，可以方便、快捷的与计算机进行数据交换打印和参数设定

u 采用5号普通电池，可连续工作不少于200小时

里氏硬度计JS230技术参数：

测量范围	(170-960)HLD，(19-651)HB，(13-100)HRB，(17-68.5)HRC，(59-85)HRA，(80-976)HV、(30~110)HS任意(360°)
测量方向	任意(360°)
适用材料	钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
示值误差和示值重复性	D型冲击装置 ±6HLD(示值误差) ±6HLD(示值重复性)见表5
硬度制氏	肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种
上下限设置范围	(170-960)HLD
示值校准	具有示值软件校准功能
数据存储	500组测量值
数据接口	USB2.0
工作电压	2×1.5V普通碱性电池
工作温度	-10 ~ +55
外型尺寸	125×71×27mm(主机)
重量	约0.3kg(主机)

里氏硬度计JS230应用领域：

机加工行业

特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试

模具型腔

重型工件

压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析

实验空间很狭小的工件

轴承及其它零件

金属材料仓库的材料区分

大型工件大范围内多处测量部位的快速检测

工作条件：工作温度：-10 ~ +55；存储温度：-20 ~ +75；相对湿度90%；

周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。