

正品BX80测氧测爆检测仪

产品名称	正品BX80测氧测爆检测仪
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

正品BX80测氧测爆检测仪|八环测氧气可燃气体二合一带防爆证测氧测爆检测仪

产品特点：

本仪器为客户建立使用档案，保修一年，终身维护，每个季度都会回访客户一次，及时解决客户的问题。固定式浓度报警器，便携式泄漏检测仪均采用进口气体传感器性能良好，可放心使用。

测氧测爆仪是一款同时配置了可燃气体传感器和氧气传感器的二合一气体检测仪器,它具有非常清晰的大液晶显示屏，声光震报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防

测氧测爆检测仪的详细资料：

测氧测爆检测仪小巧、轻便、坚固

声、光、震报警

大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示

开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检

安全提示：定期闪灯、声音提示

出众的音频声音报警

维护费用很低

同时支持两种的气体检测特点

测氧测爆检测仪技术参数

检测气体 读数	量程 响应时间	精度	最小
氧气 (O ₂) vol	0-30%vol 20秒	< ±5% (F.S)	0.1%
可燃气体 (Ex) LEL	0-100%LEL 15秒	< ±5% (F.S)	1%

传感器：氧气传感器为电化学型,可燃气体传感器为催化燃烧型

传感器寿命：24个月（氧气传感器），36个月（可燃气体传感器）

电池：3.7V锂离子充电电池

电池工作时间：连续工作15小时（可燃气体） 连续工作200小时左右（除可燃气体）

显示：大屏幕液晶显示

报警：声、光、震报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL

测氧测爆检测仪防爆标志：Ex ibdIICT3

防护等级：IP45

工作温度：-10 40

工作湿度：5-90%RH

尺寸：129mm（长）×71mm（宽）×36mm（厚）

测氧测爆检测仪重量：750g（带铝塑板箱）