

S波填料，冷却塔填料，S波填料特点

产品名称	S波填料，冷却塔填料，S波填料特点
公司名称	巩义市帝鑫净化材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:帝鑫 类型:高效 产地:河南
公司地址	巩义市夹津口镇铁生沟村
联系电话	0371-85609288 18037131117

产品详情

S波填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。S波填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。

S波填料冷却塔填料是冷却塔的心脏，冷却塔填料有多种，S波填料亲水面积大，冷却效果好，具有热力、阻力综合性能好，水膜分布均匀，通风阻力小，承载能力强，单位面积轻等特点。

冷却塔S波填料有方形和盘圆型的。S波淋水填料塑片厚度：0.4mm 宽度500mm 长度800~1400mm。

S波填料

一、性能优点：该填料结构设计新颖,亲水面积大,冷却效果好,阻燃性能好。二、规格：外形尺寸：1000×500mm

片距：35mm

片厚：0.35-0.5mm

三、适应温度：65 ~ —35

四、适用范围：方形逆流式冷却塔、双曲线冷却塔

S波填料规格：

长度：600-1400mm

宽度：400-500mm

塑片厚度：0.35-0.60mm