

四川金牛区工矿除尘设备工地立体清洗设备经销商

产品名称	四川金牛区工矿除尘设备工地立体清洗设备经销商
公司名称	四川宝炬源环保设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	宝炬源:1 BJY-88:3700*3600*2000 郑州:3
公司地址	成都市新都区大丰街道南丰大道6号5栋1层6号（注册地址）
联系电话	17748772731

产品详情

四川金牛区工矿除尘设备工地立体清洗设备经销商

四川宝炬源工程洗轮机序号 名称 单位 数值

1 配电系统额定电压 V VAC380V

2 配电系统额定电流 A A15

3 配电系统额定功率 KW 4

4 使用车辆及载重量 100T以下各类工程车

5 冲洗压力 kg/cm2 大于4.5

6 冲洗压力 S 40（可调）

7 冲洗耗水量 L/辆 3-5

8 冲洗方式 手动机动

9 启动方式 机械式或感应式

四川宝炬源洗轮机主要特点

四川金牛区工矿除尘设备工地立体清洗设备经销商

- 1.全自动清洗，无需人工操作
- 2.时间紧凑，50秒钟清洗完毕。
- 3.清水循环利用，节约用水。
- 4.设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。
- 5.运输安装简便，二小时投入使用。
- 6.质量最可靠，价格最低廉，服务最快捷。

宝炬源环保建筑工地全自动洗车机设备包安装的详细描述：

工地车辆自动洗车机

1、工作原理

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆缓慢通过洗轮机底盘第一道减速带后停下，车前轮触压下开关踏板或者按下启动按钮，此时两台水泵启动开始工作，高压水流通过两侧喷管的可调球形喷嘴及减速带下面的喷嘴对车轮的前轮部分进行高压冲洗，15秒左右车辆行驶再清洗后轮的部分。60s左右（冲洗时间可调）水泵自动停止，冲洗完毕。

四川金牛区工矿除尘设备工地立体清洗设备经销商

2、系统构成

宝炬源环保洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、左右侧喷管（含可调球形喷嘴）、控制箱、水泵（1台5.5kw）四部分组成。

吉林建筑工地车辆自动洗车机

3、洗车机技术参数四川金牛区工矿除尘设备工地立体清洗设备经销商

设备尺寸 3700*3600*2000

使用车辆及载重量 100T以下的工程车及运输车

喷嘴数量 130个

设备重量 1200kg

启动方式 机械感应式/车辆自行

冲洗压力 3-4kg/cm