

西安建宏保温一体板厂家保温装饰一体板

产品名称	西安建宏保温一体板厂家保温装饰一体板
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

西安建宏保温一体板厂家保温装饰一体板，一体板哪些优势吸引你。

天然石材保温装饰一体板是一种新型墙体材料，它代替了传统保温工艺，做到了既保温又装饰引领外墙材料新潮流，天然石材保温装饰一体板具有保温隔热、防火防水、自洁优势，是现代外墙保温装饰的明智之选。其超长寿命，不易褪色变形，具有超高性价比。

参数介绍

饰面：8-10mm超薄石材

可选保温层：聚氨酯(35)、挤塑板(34)、聚苯板(34)

防火等级：复合夹芯A级、B1

安装方式：干挂或粘贴加锚固

成品板质量：22-30kg/m³

规格尺寸：根据设计要求定制

使用年限：50年

应用范围

适用于多、高层住宅小区，别墅，办公楼，写字楼等建筑的外墙保温节能装饰和旧建筑的外墙翻新改造。

产品优势

- 1、采用超薄天然花岗岩，大大降低建筑主体的载重负荷;
- 2、锚固件与石材融为一体，成品墙体非常牢固;
- 3、产品自重轻、易施工;
- 4、独特锚固件设计平整度与干挂工艺相同。
- 5、经久耐用天然石材结构致密，抗压强度高，大部分石材的抗压强度可达100Mpa以上，耐水性好、耐磨性好。

一体板特点：

一、多功能。外墙保温石材复合板具有装饰和保温双重功能，用户只需一次购买，一次安装，建筑外立面的保温和装饰就可全部完成。

二、轻质。外墙保温石材复合板标准板的重量可以根据客户选择的不同保温材料将单位重量控制在15~35公斤，符合国家推广的轻质建材的要求。尤其适合经常遭受飓风、地震等恶劣天气的地区和高层建筑。

三、高强度。产品采用高强度航空级粘接剂和特殊的结构及连接点设计，使外墙保温石材复合板的各项性能指标均超过于国家现行行业标准。

四、保温。外墙保温石材复合板的传热系数低，满足国家建筑节能65%以上的设计规范要求。

五、高装饰性。外墙保温石材复合板饰面层主要为天然超薄花岗岩，装饰效果同石材干挂相同，且与建筑使用寿命相同，满足高档外观装饰要求。

六、易安装。外墙保温石材复合板把传统的建筑外立面装饰和保温系统的十余个环节在工厂化作业完成。在施工现场采用承重型粘贴固定系统和机械承重固定系统相结合的双重固定系统来固定安装，这是属于贴挂工艺;另外一种工艺，是属于干挂工艺，跟传统干挂石材工艺近似，在此不作细述。只需简单装配就可达到超高质量标准。

七、易加工。外墙保温石材复合板采用轻薄石材，通过普通金刚石切割设备就能切割，非常适合现场尺寸加工，可在安装现场根据实际切割尺寸进行合理的调整。

八、高质量。外墙保温石材复合板是工厂化生产，确保了产品品质的一致性，避免了现场施工中人为操作不规范引起的众多质量问题。

九、低成本。采用外墙保温石材复合板能够极大减轻建筑物荷载，缩短工期，降低施工成本，节约能源。

