

户外移动式15千瓦柴油发电机尺寸

产品名称	户外移动式15千瓦柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

户外移动式15千瓦柴油发电机尺寸

规定限电针对少数地区为突击完成节能减排目标，采取限制企业正常生产特别是居民生活用电，强制性停止火电机组发电等错误做法，国务院办公厅今天发布了《关于确保居民生活用电和正常发用电秩序的紧急通知》，要求立即恢复受影响的居民生活等重点用户的供电，不得非法干预电网调度和发电生产，切实维护正常的电力生产供应秩序。所以不管是个人企业还是国营企业准备.台发电机.是必不可少的。

大泽户外移动式15千瓦柴油发电机尺寸长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径,活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。

首先,无论是国产柴油发电机组,还是进口柴油发电机组,都要考虑到以下几个主

要因素：

(1) 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用,备用和应急等3种情况。因此不

同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

(2) 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电

组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3) 机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

(4) 柴油发电机的选择

(5) 发电机与励磁方式的选择

(6) 柴油发电机的自动化功能的选择

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【销售热线】13020198138 (微信同步) 【销售热线】021-51987644

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

- | | |
|----------|--------------------|
| 1、产品编号 | TO18000ET |
| 2、款式 | 静音 |
| 3、功率因素 | 1 |
| 4、额定功率 | 15KW |
| 5、较大功率 | 15.5KW |
| 6、品牌 | 大泽动力TOYOTI |
| 7、额定电流 | 68A |
| 8、额定电压 | 220 380V |
| 9、相数 | 单相 三相 |
| 10、频率 | 50HZ |
| 11、噪音水平 | 60-65分贝 |
| 12、启动方式 | 电启动 (选配全自动) |
| 13、净重 | 260KG |
| 14、额定转速 | 3000RPM |
| 15、发动机型号 | KD2V90 (TOYOTI) |
| 16、压缩比 | 25 : 1 |
| 17、额定转速 | 3000 (r/min) |
| 18、油箱 | 28L |
| 19、耗油量 | 210 G.KW.H (满负载) |

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 20、超载保护装置 | 有 |
| 21、排量 | 700(ml) |
| 22、连续工作时间 | 8H (满负载) |
| 23、发动机类型 | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式 |
| 24、绝缘等级 | F级 |
| 25、款式 | 静音 (灰黄) |
| 26、燃油型号 | 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬) -35号 (严寒) |
| 27、尺寸 | 1060*610*670mm (不含轮子/长*宽*高) |
| 28、20尺柜子 | 25台 |
| 29、40尺柜子 | 50台 |
| 30、60尺柜子 | 125台 |
| 31、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 33、电压表 | 有 |
| 34、自动启动 | 选配 |

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997