

CSB蓄電池GPL121000價格、數據

| | |
|------|---------------------------------|
| 產品名稱 | CSB蓄電池GPL121000價格、數據 |
| 公司名稱 | 北京華瑞鼎盛科技有限公司 |
| 價格 | 10.00/只 |
| 規格參數 | 品牌:CSB 型號:GPL121000 產地:廣州 |
| 公司地址 | 北京市海澱區海澱南路19號 |
| 聯繫電話 | 010-57166986 13126667835 |

產品詳情

CSB蓄電池GPL121000價格、數據

CSB蓄電池GP的字義General Purpose，該系列產品具備最尖端的蓄電池科技之功能。在安全的使用環境時，免保養，免加水，可重覆循環使用。電槽外殼經超音波特殊密封，置放時不受方向、位置之限制，除依印刷字體方向置放外，亦可以倒立放置、橫向放置等各種放置方式，均不影響其安全與功能。以特殊配方的鉛鈣耐蝕合金及全自動化製造，品質穩定產品不會產生危險氣體。精密技術配方，使用壽命長，自行放電率極低，具有優良的使用可靠度。Csb蓄電池具有卓越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的輸出發揮至極致。使用耐燃材質電槽，符合UL 94V-0。可CYCLESTANDBY等特殊功能使用。高率放電性能優異。深度放電後亦可回復充電。電池於製造完成後，必須經過最嚴密之容量偵測。通過ISO9002、9001、14001認證。通過UL安全認證。

GP系列為小型泛用型高性能密閉閥調式免維護VRLA鉛酸電池。其提供容量範圍由2.2Ah至105Ah之6V與12V電池，具有不漏液、體積小、免加蒸餾水及電解液、免維護不需定期均充等特性，適合於UPS等緊急備用電源設備。具有不漏液、體積小、免加蒸餾水及電解液、可重覆循環使用與高能量、高精密度、高品質、免維護不需定期均充等特性，最適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。

身為閥調式鉛酸蓄電池的世界級領導品牌，CSB的產品已被廣泛地應用各國通訊設備、不斷電系統、緊急照明以及安全系統等產品上。自成立以來，CSB已逐漸茁壯成為集團。CSB各工廠各分公司遍布亞洲及美洲，平均每月生產超過300萬單位的電池供應市場。品質的堅持造就了CSB今日的成长。CSB所生產的電池皆為高效率、免維護、並獲得ISO及UL認證。然而，CSB並不以此為滿，今後，CSB將全力投入發展高科技以及客層化的電池以滿足市場及每位客戶的需求。在一千多位專業員工共同努力下，CSB有信心提供您更好、更值信賴的產品及服務。

CSB的優勢：

穩定的全球供貨來源：月產量達120萬只並逐年增加中，並在亞洲、美洲、印度的三座生產基地，提供全球客戶JUST IN TIME供貨。

全系列產品：產品線齊全，且針對不同行業、環境、設備開發生產不同系列產品，從6V-4.5AH~6V-12AH、12V-2.2AH~12V-100AH、2V-200AH~2V-6000AH,產品應用涵跨工業、電子、軍事、醫療、石化等相關行業使用。

領先業界新產品開發能力：CSB已成功的與世界級大型客戶合作開發出HC、HR、ET系列產品，並以每二個月開發一款新產品的速度，全力朝向通訊業開發專用電池，可提供不同的產品需求，及特殊規格產品開發。

專業的技术支持：CSB以在世界級通訊、不間斷客戶十多年的服務經驗，透過CSB在全球五大洲的辦事處及數十個國家的服務銷售點的專業工程師，連成綿密的服務網絡體系，使客戶在最短的時間，得到最滿意的服務。

順暢的溝通管道：亞太總部台北及北京、上海、廣州、深圳、美國加州、德州、意大利米蘭、日本大阪、新加坡、新德里設立中CSB分公司及全球代理商負責所有協調供貨工作，在中國由直接單一窗口即可協調所有事項，無語言、時間的障礙。

值得信賴的夥伴：自成立來，CSB不斷的成长，努力解決所有客戶的需求，在市場中共同成长，其工作及負責態度有目共睹。CSB雖僅僅成立14年，但其所取得的成績已經深獲業界的認同及肯定，不可否認CSB已成為電池業界最閃亮的新星

CSB蓄電池設計理念：

1、CSB蓄電池初始容量大，比能量高
採用新型合金板柵材料專利技術，優化設計的產品結構，容量比同類產品高出

5%，比能量達35到38Wh之kg。

2、CSB蓄電池低溫性能卓越
採用特殊的耐低溫添加劑材料，電池能够在零下15 至40 環境下正常使用。

3、CSB蓄電池組合一致性
採用先進的和膏設備、極板分選取設備、電池動態配組技術，能有效提高整組電池的一致性。

4、CSB蓄電池高功率放電性能好
正、負極板均採用塗膏式結構，緊裝配工藝，內阻小，高功率放電性能好，具有超強的
起動能力，30°斜坡爬坡輕鬆自如。

5、CSB蓄電池安全可靠
安全閥能自動開啟，既可以排出由於誤操作或免維護過充電導致的多餘氣體，又能防止外部氣體
或火花進入電池內部引起自放電或爆炸。

6、CSB蓄電池使用壽命長
長壽命活性物配方，具有極強的耐深循環充放電能力，在25℃下，80%DOD循環壽命可達600
到700次；100%DOD壽命循環達300到350次。

7、CSB蓄電池綠色環保
電池以綠色環保為本，採用新型密封結構優化設計，確保使用過程無漏酸及酸霧溢出現象，安全

可靠。

8、CSB蓄电池免维护 密封反应效率高，电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安装使用：

1 使用前请检查蓄电池的外观

2 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

3 电池不可在密闭或者高温的环境下使用建议循环使用温度为5之35 。

4 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

5 电池在多于只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15 mm。

6 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，绝对避免将金

属工具同时接触到电池正、负端子。

7 若需要电池并联使用，一般不要超过三组只并联。

8

和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池组的正极连接设备的正极，蓄电池组的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

注意事项：

1 蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25 放电机器使用时，零下15 到50 充电：0 到40 保存：零下15 到40

2 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池，如在发热部附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。

3 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。

4 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。

5 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。

6 使用多个蓄电池时，首先，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下，蓄电池的正极连接充电器或负荷的端子，再把蓄电池的极与充电器或负荷的端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误，可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏，有的时候有可能造成人身伤害。

7 注意请不要让蓄电池落到脚上，如蓄电池落到脚上，可能会引起重大伤害。

CSB 蓄电池 GPL121000 价格、数据