

西安水包水厂家液态花岗岩

产品名称	西安水包水厂家液态花岗岩
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

西安水包水厂家直销，水包水又叫液态花岗岩是一款理想的仿石材外墙涂料。

产品特性

- 1、涂层表面凹凸柔顺，色彩上可模仿花岗岩，立体感强，创造出犹如天然花岗石般的质感和艺术效果。
- 2、可满足现有仿花岗石品种，色彩花纹、深浅随心所欲，还可根据用户要求实样定制。
- 3、不受基面造型的影响，适合多种基面，可随建筑物造型任意涂装，最大限度地发挥建筑师的创造灵感。
- 4、运用一次喷涂成功的高科技方式，使涂层饱满、厚实、丰润。
- 5、具有超越的耐候性、耐碱性、柔韧性、自洁性、抗紫外线性能极佳，不易褪色，为高档建筑物装饰的上选之材。

【施工说明】

- 1.施工工艺：喷涂、批涂。
- 2.使用时切忌大量加水，必须先搅拌均匀。
- 3.使用配套：表面处理 专用底涂 专用有色中层 多彩涂料 罩面漆。

4.产品稳定性好，施工重复性好重要，至于和大理石的相似性，只是实验室样板做的好。大面积施工要求颜色尽量从简。

5.颜色搭配很重要，因为靠调色组成大理石相似色。所以调色搭配特别重要。

6.喷枪很关键。喷枪的口径也很重要。

7.制造过程中，搅拌速度要控制。

【基面要求】

墙体表面必须充分干燥、清洁、无油脂及其它附着物。PH值<10，结构平整、坚实、无欠缺。

施工环境：温度 5℃，湿度 80%，大风、雨、雪等天气不宜施工。

1.涂刷封闭底漆：首先在基层处理平整、干燥合格后，使用优质抗碱封闭底漆全面均匀涂刷一遍。用量约0.1~0.15/m²，视基层条件不等。

2.涂饰有色中层：

严格检查上道工艺工序是否符合下道施工要求，上道施工质量不合格不得进入下道施工。

对合格基面使用结构性特配的彩配底漆，一道辊涂均匀施工。

3.分格遮挡：有色中涂干燥后，按设计形状尺寸弹好灰线，再用规定宽度的胶带粘贴牢固。

4.大面喷涂：在上道工艺完全干燥后方可喷涂彩纹花岗涂料。严格控制足量喷涂，要求连续均匀喷涂，防止过量产生流挂，恰到好处一步到位可有利改善成型质量，确保花样稳定、手感流畅、细腻光滑。

5.适时揭纸：适时掌握多彩涂料的涂膜表干后及时揭除胶条，修补局部受损部位，防止人为损坏，确保24小时内保护成膜。密切关注施工前后天气变化，防止雨淋冲蚀。

6.罩光养护：涂膜整体干燥后及时用罩面漆罩光处理，提高耐候抗污功能和观感效果。用量按需要遍数各异。

【储存】

1.置于阴凉、干燥、通风处，避免日晒雨淋及高温；

2.保质期12个月。