

# 西安腻子粉厂家内外墙腻子粉

产品名称	西安腻子粉厂家内外墙腻子粉
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

## 产品详情

西安腻子粉厂家直销内外墙腻子粉。

建宏外墙柔性腻子粉是以白水泥为粘舍基料（可根据客户需要进行配比），添加一定时量高弹性的有机粘合剂和纤维材料，柔性抗裂作用明显，可有效防止表面装饰材料出现龟裂。批刮墙面后，浸水48小时不掉粉、不开裂、不脱落与基层粘结强度高，适用于水泥砂浆或混合抹灰的墙面，可用于外墙保温、卫生间、浴室、地下室等湿度较大的墙面，也可用轻质墙板表面和混凝土墙面及顶棚直接批刮本产品，效果理想。

产品技术性能达到JG/T157-2004建筑室外腻子指标要求，使用要求符合GB50327-2001《住宅装饰、装修施工规范》GB0210-2001《建筑装饰、装修工各质量验收规范》中对腻子的地西游记规定。

外墙柔性腻子粉使用方法：加入约粉料的40%-50%的清水搅拌均匀即可。

外墙柔性腻子粉注意事项：本品为粉状，只可加入清水，不得混合其他溶液，在通风、干燥处存放。

外墙柔性腻子粉保质期：一年

外墙柔性腻子粉产品技术指标

1.刮涂型（施工性）刮涂无障碍，刮涂无障碍，常温条件：温度 $23 \pm 5$ ，湿度 $65\% \pm 20\%$ 。

2.干燥时间（表干）<5h

3.打磨性：20%-80%

4.耐水性：（水中浸泡96H）无异常

5.耐碱性：（饱和碱溶液中48H）无异常

6.耐湿热性（湿度40度，湿度95%7D）表面无异常

7.粘结强度 标准（室温中养护7d）： $>0.5\text{mPa}$ ，浸水后（试件浸48h， $50 \pm 3$  温箱内24h）： $0.3\text{mPa}$