

果壳滤料是我公司针对含油污水处理研制生产地轻质滤料

产品名称	果壳滤料是我公司针对含油污水处理研制生产地轻质滤料
公司名称	巩义市竹林绿浩滤材厂
价格	2280.00/吨
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市南环路
联系电话	86 0371 64566808 13592512571

产品详情

滤料类型	果壳	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱
类型	高效	品牌	绿浩
吸附率	94 (%)	抗压力	4 (kgf)
密度	0.8 (g/cm ³)	孔隙率	48 (%)
磨损率	2	硬度	3
盐酸可溶率	2 (%)		

果壳滤料是我公司针对含油污水处理研制生产地轻质滤料，适用于石油、炼化企业的

水处理装置。产品投放市场以来，经华北、河南、中原、新疆、胜利油田及济钢、镇海炼化

及十家环保设备厂使用，效果显著。该产品具有硬度高，耐磨损。可直接采用滤前水反洗，

运行成本低，管理方便等优点。

常用规格：0.5-0.8 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2.0 (mm)

果壳滤料技术指标:

分析项目	单位	数据	分析项目	单位	数据
比重	g/cm ³	1.25	含水率	%	10
堆比?/div>	g/cm ³	0.8	浮皮率	%	3
磨损率	%	<1.5	含油率	%	0.25
除油率	%	90-95	孔隙率	%	48
悬浮物去除率	%	95-98	水冲压力		0.32
滤速	m/n	20-25	维护方式	每年补充	5-10%

反洗强度	m3/m2/n	25
------	---------	----