

# 出油硅胶原料供应商批发出油硅橡胶 半透明略白固体

产品名称	出油硅胶原料供应商批发出油硅橡胶 半透明略白固体
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:超特硅胶 型号:TN-69XXL系列 产地:东莞横沥
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址）
联系电话	13332628969

## 产品详情

- 1、冒油硅胶原料是出油自润滑型热硫化硅橡胶的一种,适合于模压工艺生产。
- 2、冒油硅胶原料具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力。
- 3、冒油硅胶原料对比千家，选择超特，试用后不会让您后悔，可按需求定制生产！

- 1、良好的自润滑性能
- 2、良好的加工性能
- 3、良好的物理性能
- 4、适合模压成型
- 5、提供多种硬度级别的产品：30，40，50，60，70

## 冒油硅胶原料

项目	要求				
	TN-6930L	TN6940L	TN-6950L	TN-6960L	TN-6970L
外观RNB	半透明略白固体，无明显机械杂质(气相胶)				
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.12 ± 0.03	1.15 ± 0.03	1.19 ± 0.03	1.22 ± 0.03	1.24 ± 0.03
硬度 (邵尔A型)	30 ± 2	40 ± 2	50 ± 2	60 ± 2	70 ± 2
拉伸强度, Mpa	8.0	8.5	8.0	8.0	7.5
伸长率, %	650	650	400	300	150
撕裂强度, kN/m	15	20	25	20	15
收缩率, %	3.3~3.9	3.1~3.7	2.9~3.5	2.8~3.5	2.7~3.3
可塑性	110~170	140~200	160~220	180~240	200~260

1：包装规格：20KG/箱装

2：贮存：产品应存放在阴凉通风、避免阳光直接照射，隔绝火源和

3：运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入

超特硅胶：

<http://www.ctxcl8.com/>