

控制5.5KW电机防爆磁力启动器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 控制5.5KW电机防爆磁力启动器 |
| 公司名称 | 浙江国忠防爆电气有限公司 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:浙江国忠防爆 特点:质保3年 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址） |
| 联系电话 | 0577-62766898 18969769020 |

产品详情

欢迎光临「浙江国忠防爆电气@集团」股份有限公司欢迎您 中国大的防爆电器生产基地！！产品优势：全国直销，价格低，品质保证。公告厂家自产自销，本公司不设代理商！不设办事处！质量上乘，出厂价格，现货供应，产品型号齐全，特殊产品型号可根据客户要求订做！

控制5.5KW电机防爆磁力启动器详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

控制5.5KW电机防爆磁力启动器技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

- 2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V
- 4、主回路额定电流：400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流：100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径：11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

控制5.5KW电机防爆磁力启动器安装后的检查

- 1 检查螺栓有无松动，尤其是母排和接地系统中的螺栓，必须拧紧。
- 2 仔细清除清洁开关柜内所有杂物。
- 3 彻底整修在安装和连接中移动过的封板。
- 4 封闭因特殊需要在外壳保留的但已不再需要的孔。
- 5 将可移开单元(手车)推进开关柜。
- 6 检查触头系统、联锁机构、手车等运动是否可靠灵活，必要时加以润滑。
- 7 电缆施工完后应用隔板将电缆室与电缆沟封隔。
- 8 检查工作接地和保护接地是否有遗漏，接地回路是否连续导通，工作接地电阻应不大于1000 μ Ω，保护接地电阻不大于4 Ω 。