

LG 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏 视频监控 / 展览展厅拼接墙 55寸液晶拼接屏

产品名称	LG 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏 视频监控 / 展览展厅拼接墙 55寸液晶拼接屏
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LD550DUN-TKB 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

LG 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

视频监控/展厅展览/会议视频大屏产品详情

郑州55寸拼接屏 开封46寸拼接屏 洛阳49寸拼接屏 平顶山55寸拼接屏 安阳46寸拼接屏

鹤壁46寸拼接屏 衡水49寸拼接屏 新乡49寸拼接屏 焦作46寸拼接屏 濮阳55寸拼接屏

许昌55寸拼接屏 漯河47寸拼接屏 三门峡46寸拼接屏 南阳49寸拼接屏 商丘55寸拼接屏

信阳46寸拼接屏 周口55寸拼接屏 驻马店55寸拼接屏 郑州65寸拼接屏

温馨提示:

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

【一、产品特性】

- 1、LG 原装工业级DID3.5mm拼缝液晶面板；
- 2、高清视觉：1920*1080P高清分辨率，高亮度、高色域、高对比度，保证**的显示效果；
- 3、采用3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；
- 4、在原有的帧内降噪的基础上，增加了帧与帧之间降噪功能，模拟高清IPS在图像、宽动态等功能上有很大提升；
- 5、智能分屏技术：智能画面拼接，随心所欲，任意组合智能拼接，通过软件还有更多玩法，带给您不一样的感触体验；
- 6、采用全新超宽视角延展技术，178°视角内图像高清晰显示，不变形，不失真；
- 7、模拟投放：可实现移动设备信号源传输到拼接屏幕上进行画面上墙拼接展示等工作；
- 8、机身采用亚光材料，优雅别致给你带来不一样的触感体验；
- 9、静音冷却风扇技术，散热佳，整机寿命长，原装把手，安装更简便；
- 10、采用IPS硬屏，1080P画质引擎，图像清晰锐利，细节过渡平滑流畅，每一处都经过精雕细作，只为提供更好的视角体验；
- 11、多种拼接方案可选，横屏、竖屏、异形拼接多种方案满足您的拼接需求应用。

【二、产品参数】

LG 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏展厅大屏

- 1、液晶拼接单元名称：LG 55寸双边3.5毫米（mm）拼缝液晶拼接屏；
- 2、液晶拼接单元型号:LD550DUN-TKB1；
- 3、面板类型：55” DID LCD Panel；
- 4、双边拼缝：3.5MM；
- 5、产品尺寸：1213.4mm × 684.2mm × 50.3mm(宽 × 高 × 厚)；
- 6、显示尺寸：1209.6mm × 680.4mm (宽 × 高)；
- 7、显示模式：S-IPS，常黑显示，透射式；

- 8、表面处理：雾面（Haze44%）；
- 7、显示比例：16：9黄金比例；
- 8、背光类型：WLED背光；
- 9、分辨率：1920*1080P；
- 10、显示色彩：16.7M(8bit)；
- 11、亮度：500/700cd/m²；
- 12、对比度：3500:1；
- 13、可视角度：178°；
- 14、响应时间：6ms；
- 15、场频：50/60/70HZ；
- 16、串口控制/RS232输入：2路RS232-RJ45（568B）输入；
- 17、串口控制/RS22输出：2路RS232-RJ45（568B）输出；
- 18、输入信号：HDMI*1，VGA1路（D-SUB）输入，DVI*1；
- 19、复合视频输入：1路BNC（BNC*1）输入；
- 20、复合视频输出：1路（BNC*1）输出；
- 21、3D动态补偿：是；
- 22、3D数字降噪：是；
- 23、彩色系统：PAL/NTSC/自动识别；
- 24、兼容HDTV输入：480P、576P、720P、1080P；
- 23、电源：AC100-240V，50/60HZ；
- 24、功耗：160W；
- 25、使用寿命：60000小时；
- 26、菜单语言：简体中文、繁体中文、英文多国语言；
- 27、待机功耗: 1W；
- 28、散热系统: 超静音双风扇散热，带温控功能；
- 29、机壳材质: 强固型金属机壳；

- 30、工作温度:0 —50 ；
- 31、存储温度:-20 -60 ；
- 32、工作/存储湿度:20%-80% ；
- 33、安装系统:机柜/支架/定制 ；
- 34、安装方式:机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 ；
- 35、单屏重量：约26KG ；
- 36、像素间距：0.5303*0.5303 ；
- 37、外壳材质：冷轧钢板/黑色 ；
- 38、配件：壁挂支架、电源线、遥控器、RS232转RJ45串口接头、安装螺丝M8*16等。

【三、产品图片】

【四、应用领域】

液晶大屏幕拼接显示系统应用于交通管理指挥中心，城市管理应急指挥中心，生产调度控制中心，矿业安全生产监控中心，商场、酒店、视频会议、连锁专卖店、企事业单位、酒店、房地产营销中心、大型商场。