

边坡防护网施工工艺

产品名称	边坡防护网施工工艺
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	型号:rxl-075 规格:4*5米 网孔:300
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

边坡防护网施工工艺我公司有大量边坡防护网现货供应，电话18031887330（微信同步）QQ3031896845，边坡防护网价格低于市场价销售，联系人辛经理，欢迎您的来电咨询。

GNS2主动防护网材料：选用 8的钢丝绳（抗拉强度为1770Mpa，破断拉力>40KN)编制并在结点处用专用“十字扣”固定而成，为防护网的主要特征构件之一，在主动防护体系中经过钢丝绳网的覆盖来完成边坡的加固，其敞开特征能够完成对坡面天然植被和植被生长条件的佳维护，完成环境维护与灾害管理的有机结合；在被动防护体系中，其柔性特征充分体现了“以柔克刚”的思维，完成崩塌落石的有效阻拦。GNS2主动防护网是现代应用为遍及的一种边坡防护网。

边坡防护网施工工艺河南洛阳的周经理你好，您在我公司采购的边坡防护网26500平米已经为您安排防护了，请注意接听物流电话，谢谢！

边坡防护网施工工艺在使用的时候应该注意维护，从而保证质量，使用才会长久。具体的维护方法如下所示：

在使用的时候，受力一定要均匀，防止拉力不当，造成网面扭曲

钢丝绳连接的地方一定要加固牢靠，防止松动，网面损坏；

对于钢丝绳网应该防止损坏，同时也要防止腐蚀，避免降低使用强度；

钢丝绳网要定期进行检修维护，对于连接处、网面松紧度进行检查，不合格的地方要及时进行修复。

