

# 气过滤器气体除菌过滤器压缩机终端除油过滤器

产品名称	气过滤器气体除菌过滤器压缩机终端除油过滤器
公司名称	温州胜宇机械科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州经济技术开发区沙城街道七五村昌文路72弄3幢9号（注册地址）
联系电话	15258003158

## 产品详情

供应快装不锈钢气体过滤器，气体除菌过滤器，精密气体过滤器，二氧化碳气体过滤器，蒸汽过滤器，氮气过滤器，空气过滤器快装不锈钢气体过滤器，广泛用于啤酒业，乳品业，制药业，饮料业，机械制造业及化工业等领域。产品名称：快装不锈钢气体过滤器产品规格：DN15~DN50产品标准：ISO、DIN、IDF、3A等产品材料：不锈钢304、316、316L连接方式：快装、螺纹、法兰等产品结构：过滤器为圆柱体筒状结构，用316或304不锈钢制成，以折叠式滤膜芯为过滤元件，它可滤除液体、气体中0.1 μm以上的微粒和细菌。具有过滤精度高、过滤速度快、吸附少、无介质脱落、不泄漏、耐酸碱腐蚀、操作方便等优点，是现代医药、电力、饮料环保等工业的必备设备。采用由进口折叠膜制成滤芯，质量可靠、使用寿命长，滤芯材质可按用户要求自行选择。质量与用途：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密密度要求；快装管件、螺纹管件采购进口焊机设备点焊。此产品适用于啤酒、制药、乳品、食品、饮料、机械制造商及卫生大型工程等领域产品优点：结构简单、造型美观、装拆快捷，开关迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。替代法兰，管螺纹、梯形螺纹等我国传统的连接方式所产生的缺点。材料介质：全部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅橡胶或聚四氟材料，符合食品卫生规范滤芯主要参数：滤芯材质：聚丙烯（PP）、聚四氟乙烯（PTFE）、钛棒滤芯过滤精度：0.01微米、0.22微米、0.45、1、3、5微米等过滤效率：采用0.01微米的过滤精度，0.22微米以上的各种细菌达到100%滤除工作温度：130 滤芯规格：2.5英寸、5英寸、10英寸、20英寸、30英寸、40英寸等

快装不锈钢气体过滤器技术参数如下：（订货须备注以下规格）

品名	不锈钢气体过滤器、蒸汽过滤器、空气过滤器
规格	DN15~DN200
连接方式	快装、螺纹、法兰连接
壳体材质	不锈钢304、316L
滤芯材质	聚丙烯（PP）、聚四氟乙烯（PTFE）、钛棒滤芯，不锈钢等
滤芯长度	5英寸、10英寸、20英寸30英寸40英寸
过滤精度	0.01微米、0.1微米、0.22微米、1微米、3微米、5微米、10微米等
应用	广泛用于啤酒业，乳品业，制药业，饮料业，机械制造业及化工业等领域

温州胜宇机械科技有限公司供应快装不锈钢气体过滤器，气体除菌过滤器，精密气体过滤器，二氧化碳气体过滤器，蒸汽过滤器，氮气过滤器，空气过滤器，欢迎广大客户前来洽谈合作！