

手动叉腿叉车 液压叉车 手动叉腿式升降装卸车

产品名称	手动叉腿叉车 液压叉车 手动叉腿式升降装卸车
公司名称	泰兴市晨光电瓶叉车厂
价格	2360.00/台
规格参数	载重量:1-3吨 最大提升高度:1600mm 货叉有效长度:800mm
公司地址	姚王镇南殷村
联系电话	0523 - 87666933 18914525483

产品详情

CTY-手动液压堆垛车

一、CTY-手动液压堆垛车简要说明:

CTY-手动液压装卸车高品质的液压油缸，进口密封件，安全可靠 紧凑的设计，精确的、高强度的结构 货叉结构形式可选；固定型、可调节型 操纵方式可造；手压、脚踏 可根据用户要求设计

堆高车的定义

堆高车是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。其结构简单、操控灵活、微动性好、防爆安全性能高。适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备。可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业，以及港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业。配合我公司的NOKO电动堆高机作业，可以极大地提高工作效率,减轻工人的劳动强度,为企业赢得市场竞争的机会。

手动液压堆高车特点1.手动液压堆高车门架采用重型“C”型钢立柱钢材，冷弯成型。门架坚固，安全，移动灵活，操作方便省力。

2.手动液压堆高车油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；泄压方式采取脚踏式，升降速度平稳，安全性大大提高。

3.手动液压堆高车采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了手动液压堆高车的耐用性。手摇堆高车配有可调节货叉，货叉宽度可调范围：132mm-690mm。采用2个刹车装置位于驱动轮

4.手动液压堆高车是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点。

5.手动液压堆高车适用于生产工厂，生产车间，仓库仓储，各地车站，码头，机场等地，尤其适合有防火，防爆要求的场地使用，如印刷车间，各类油库，化学品仓库等地。

6.手动液压堆高车配合托盘货箱，集装箱等可实现单元化运输，不仅减少了碰撞，划伤等情况，更减少了工作量及堆放面积，大大提高工作效率。

如何选购堆高车

(1) 根据作业功能选择电动堆高车

堆高车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从本公司的产品系列中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到堆高车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要堆高车安装属具来完成特殊功能。

(2) 根据作业要求选择堆高车

堆高车作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求，同时还需要考虑作业习惯（如习惯坐驾还是站驾）、作业效率（不同的车型其效率不同）等方面的要求。

(3) 作业环境

如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音或尾气排放等环保方面有要求，在选择车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，堆高车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察叉车作业时需要经过的地点，设想可能的问题。另外还是需要注意以下几个方面：

不同的车型，工作效率不同 如果堆高车在仓库内作业，不同车型所需的通道宽度不同，提升能力也有差异，由此会带来仓库布局的变化，如货物存储量的变化。

车型及其数量的变化，会对车队管理等诸多方面产生影响。不同车型的市场保有量不同，其售后保障能力也不同，要对以上几个方面的影响综合评估后，选择最合理的方案。

二、CTY-手动液压堆垛车技术参数:

额定起重量	Kg	500	1000	1500	2000	2500	3000
最大起升高度	mm	1600					
货叉低放高度	mm	85		100			

货叉调节宽度	mm	220 ~ 440	220 ~ 530	240 ~ 550		240 ~ 620	
货叉长度	mm	800-1000		800-1000			
载荷中心距	mm	400-500		400-500			
起升速度	mm/次	20		13			
下降速度	可控 Can control						
转弯半径	mm	1400	1500				
外形尺寸A 全长 A	mm	1160	1400		1560		
× B × F 全宽 B	mm	615	750		780		
全高 F	mm	2000					
自重	kg	120	130	150	180	210	250
车轮 前轮直径	mm	90					
后轮直径	mm	125	180				