

ML系列梅花形弹性联轴器

产品名称	ML系列梅花形弹性联轴器
公司名称	泊头市承泰联轴器有限责任公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:承泰 型号:ML系列梅花形弹性联轴器 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市
联系电话	15132757878

产品详情

梅花形弹性联轴器具有以下特点：梅花形弹性联轴器结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合，梅花形弹性联轴器工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力，梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠，联轴器无需润滑，维护工作量少，可连续长期运行。

梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合，例如：冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度-35 ~ +80 ，传递公称扭矩25 ~ 12500Nm，许用转速1500 ~ 15300r/min。

ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩，当两轴线有相对偏移时，弹性元件发生相应的弹性变形，起到自动补偿作用。

号	公称扭矩 Tn (N.M)			许用转速 n (r/min)		轴孔直径 d1		轴孔长度		L0	D	D1	弹性件转动惯量 m					
	a	b	c	铁	钢	d2	dz	Y型	Z、J型				型号	量 I	Kg			
ML1	16	25	45	11500	15300	12	14	32	27	80	50	40	MT1-a	0.014	0.66			
						16	18	42	30	100						-b -c		
						19												
						20	22	52	38	120								
ML2	63	100	200	8200	109	20	22	52	38	127	70	50	MT2-a	0.075	1.55			
						24												-b -c
						25	28	62	44	147								
ML3	90	140	280	6700	9000	22	24	52	38	128	85	60	MT3-a	0.178	2.5			
						25	28	62	44	148								-b -c

