

# 北京安庆祥 聚合物水泥基防水涂料 JS

产品名称	北京安庆祥 聚合物水泥基防水涂料 JS
公司名称	北京安卿祥达防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：安庆祥:固体含量： 65 拉伸强度：Mpa 1.2:断裂伸长率% 200 透水性:不透水
公司地址	北京市大兴区采育镇岳街村6排5号
联系电话	010-81163998 13526272419

## 产品详情

### 一、产品介绍

Js复合防水涂料是引进国外先进技术及关键原料，以丙烯酸为主要原材料配以多种助剂、填充料复合而成的一种高分子涂料。主要由有机液料与无机粉料组成，该材料既有优异的防水性能，又完全满足环保要求，并已通过省级技术鉴定，广泛应用于建筑、道路、桥梁、涵洞、装饰、水利等工程中。该材料在发达国家已有几十年的使用历史。

### 二、产品优点

- 1、能在干燥或潮湿的多种材质的基面上施工。
- 2、可作涂料与卷材复合的防水层，适合重要的防水工程。
- 3、不污染环境，对人体无害，适用于食用水池的防水。
- 4、具有优异的抗紫外线性能，耐候性良好，可作外露式防水施工。
- 5、加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。
- 6、调整配合比例，可配制成性能良好的瓷砖粘结材料和密封材料。

### 三、适用范围

js复合防水涂料可在潮湿或干燥的砂石、砂浆、混凝土、木材、石膏板、沥青、橡胶、sbs、APP、聚氨酯等基面上施工，新旧建筑物的天面、卫生间、地下工程、隧道、桥梁等的防水工程中。

- ### 四、注意事项：
- 1.不能在0 以下或雨天施工。

2、防水层完工5天后，有条件的可做蓄水检验，如天气潮湿或通风不良，涂料干固慢，则检验时间往后延，一般蓄水24小时检验无渗漏为合格。

3、使用中的涂料如有沉淀应随时搅拌；混合后的涂料应在2小时内用完。