水性防腐防锈漆水性醇酸漆 带锈可涂漆

产品名称	水性防腐防锈漆水性醇酸漆 带锈可涂漆
公司名称	沈阳柏林派尔科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:派尔 型号:PC 产地:沈阳
公司地址	沈北新区财落街道三家子社区
联系电话	024-89656988 15840562051

产品详情

产品组成：选用进口水性树脂为主体 配以防锈填料 防闪锈剂等环保无毒材料
以洁净水为分散介质，结合先进技术 经特殊工艺生产而成

适用范围：适用化工 大气环境下的黑金属储罐 管道 围栏等钢结构底涂

产品特点：防锈性能好 干燥较快 可以与其他水性防锈金属面漆配套使用

l固体含量（%）：40±5。

l粘度25±1℃（ku）：65-75。

l细度（μm）：≤30。

l附着力（百格法）：≤0级。

l硬度（铅笔）：≥H。

l冲击强度（kg/cm）：≥50。

l耐水性（h）：≥24小时。

施工条件

l底材温度应当至少高于空气露点温度5℃，环境湿度≤80%，在此条件下可以获得理想涂层。

施工方法

l 有气喷涂、无气喷涂均可。

稀释比例

l 漆：水=1:0-0.1。

涂层厚度

l 湿膜：薄40μm，厚70μm，推荐厚度50μm。

l 干膜：薄20μm，厚35μm，推荐厚度25μm。

l 理论涂布率（按25μm干膜计算）：8-10㎡/kg，施工方法不同会有轻微差异。

干燥时间

l 表干时间（25°C±2°C）：≤15分钟。

l 实干时间（25°C±2°C）：≤24小时。

l 可检测时间（25°C±2°C）：7天。

典型配套

l 可在醇酸底漆上使用。

储存条件

l 在干燥、通风（室温在10°C-35°C之间）的环境下可保存12个月。