

润杰FT 5003汽车门窗升降电机润滑脂

产品名称	润杰FT 5003汽车门窗升降电机润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色均匀油膏 工作锥入度 0.1mm:285 滴点, :195
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

汽车门窗升降电机润滑脂概述：

润杰FT 5003汽车门窗升降电机润滑脂高性能皂稠化优质基础油，添加防锈剂和抗氧等添加剂精制而成。

汽车门窗升降电机润滑脂性能:

- 1.在热晒雨淋、寒冷、露天等苛刻环境依然保持很好的润滑性，降噪性。
- 2.具有较长的使用寿命；
- 3.良好的材料适应性。

汽车门窗升降电机润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度 0.1mm	285	GB/T 269
滴点,	195	GB/T 4929
钢网分油 (100 , 24h),%	3.2	SH/T0324
蒸发量 (99 , 22h),%	0.4	GB/T 7325
腐蚀性 (52 , 48h),级	1	GB/T5018

汽车门窗升降电机润滑脂用途:

- 1.适用于高低温环境中汽车门窗升降器电机齿轮润滑。
- 2.适用于各种小电机齿轮和摇窗电机齿轮的润滑与防护。
- 3.适用工作温度范围：-40 ~ 120

汽车门窗升降电机润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

汽车门窗升降电机润滑脂包装：

15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制