

# 供应地下管廊支架

产品名称	供应地下管廊支架
公司名称	河北恩赛环保科技有限公司
价格	14.00/件
规格参数	品牌:恩赛 型号:DN100 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市新华区友谊北大街336号
联系电话	0311-80793256 , 13273449969 13223479969

## 产品详情

### 一、[城市地下综合管廊支架预埋件](#)材料的要求

- (1)采用Q235B钢，内缘需带齿牙，以保证与连接件之间依靠机械咬合实现安全的抗剪、抗滑移性能，为整个系统提供可靠连接。
- (2)采用背部焊接连接，以保证拼缝处传力可靠。
- (3)有刻度，以方便施工安装时的现场加工。

### 二、支架施工工艺流程

预埋：检查预埋件 预埋件的定位 预埋件固定 检查 混凝土浇灌 拆模板 清理预 预埋件检查。

### 三、检查

并按工艺要求抽查预埋件的外形尺寸和焊缝质量。焊接应牢固、焊缝应饱满、无裂纹、夹渣、气泡等缺陷。槽形预埋件应检查槽内泡沫条填充是否完好。并按楼层需要的预埋件品种、规格、数量进行配置。

### 四、定位与固定(关键工序、质量控制点)

- (1)根据剪力墙的分格尺寸，按工程预埋件点位布置图的位置、品种、数量要求进行埋设。
- (2)距墙体构件的边距应按设计要求确定。
- (3)定位偏差应符合下列要求：标高偏差不大于10.0mm，轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm，左

右偏差不大于20.0mm。

(4) 检查定位完毕后，检验员应进行检查并记录。

(5) 定位后，把上锚筋与主体结构的钢筋焊接牢固。定位后预埋件表面与模板表面应紧密贴合。