

加玻纤聚醚醚酮板，供应加玻纤聚醚醚酮板

产品名称	加玻纤聚醚醚酮板，供应加玻纤聚醚醚酮板
公司名称	东莞市利亨达塑胶材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	加玻纤聚醚醚酮板:加玻纤聚醚醚酮板 加玻纤聚醚醚酮板:加玻纤聚醚醚酮板 德国:盖尔
公司地址	东莞市长安镇霄边社区大道4号
联系电话	0769-82254800 13650000645

产品详情

加玻纤PEEK板，耐高温加玻纤PEEK板，加玻纤聚醚醚酮板。进口加玻纤PEEK板，【【【免费拿样加玻纤聚醚醚酮板】】】----- 【【【大量出售】】】----- 加玻纤聚醚醚酮板

加玻纤PEEK板德国 美国加玻纤PEEK板黑色加玻纤PEEK板，耐高温加玻纤PEEK板，加玻纤聚醚醚酮板。进口加玻纤PEEK板，进口加玻纤PEEK板型号及颜色

1、PEEK-1000

使用纯的聚醚醚酮树脂为原料制造，在所有PEEK级别中韧性最好，抗冲击最佳。PEEK-1000可以使用最方便的消毒方式进行消毒（蒸汽、干燥热力、乙醇和Y射线），并且制造PEEK-1000的原材料成分符合欧盟及美国FDA

关于食品应性的规定，这些特点使之适在医疗、制药和食品加工工业得到非常普遍应用。

2、PEEK-HPV

加入PTFE、石墨和碳纤维的结果，使PEEK-HPV成为轴承级塑料。其优越的摩擦性能（低摩擦系数、耐磨损、较高的峰压限）使得此级别的摩擦应用领域成为理想材料。

3、PEEK-GF30

该材料填充了30%玻璃纤维的增强级塑料，比PEEK-1000有更好的刚性和抗蠕变性能，以及更佳尺寸稳定性，制造结构性零件较为理想。在高温下可长时间地承受固定负荷。如采用PEEK-GF30作为滑动件，应仔细检验其适应性，因为玻璃纤维刮伤配合面。

4、PEEK-CA30

该材料填充 30% 碳纤维增强，比 PEEK-GF30 有更好的机械性能（较高的弹性模量、机械强度和蠕变）和更耐磨，而且加碳纤维增强的塑料要比未增强的 PEEK 塑料具有 3.5 倍的导热性 - 更快地从轴承表面散热。