

进口防静电尼龙棒

产品名称	进口防静电尼龙棒
公司名称	东莞市利亨达塑胶材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边社区大道4号
联系电话	0769-82254800 13650000645

产品详情

【【【免费拿样进口防静电尼龙棒价格是多少】】】----- 【【【大量出售】】】----- -进口防静电尼龙棒价格是多少东莞市利亨达塑胶材料有限公司；批发零售：PA、PA6、PA66、PEEK、POM、PTFE、PVDF、PET、PPS、PEI、PSU、CPVC、PES、PPO、PETP、PBT、UPE、ABS、PVC、PC、PE、PP、PU、PMMA、尼龙等之板，棒，片材；防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾电木板、环氧板（FR-4），冷冲板，酚醛层压布棒板, 隔热板,环氧玻璃纤维板，石棉板等 工程塑料、通用塑料、特种塑料。

【防静电尼龙棒】防静电尼龙棒

防静电尼龙棒是一种以尼龙为基料的有填料产品，因为化合物的定义是单一组成的纯净物，在抗静电材料所应用的领域表现出较高的性能。MC501CD尼龙的固有特性：机械强度高，优越的耐磨性，耐化学性能。

产品特性

电阻率：

MC501CDR2=102-104 cm

MC501CDR6=108-106 cm

MC501CDR9=108-1010 cm

电阻率均衡：由于填料分布均匀，在MC501CD尼龙的所有部位导电率分布均匀。因此，机械加工之后，其导电率无改变，即使表面已磨损，电阻率也不受影响。

电阻率不变：MC501CD尼龙富含导电性填料，例如碳数，其电阻率永不改变，而表面喷涂导电性材料的尼龙则无此性能。

(MC501CD)防静电尼龙棒与加表面活性剂的塑料不同，它的导电性能对温度不产生依赖。

特点

1. 电阻率低:MC501CDR6=106-108 cm

2. 电阻率均衡:由于填料分布均匀，在MC501CD尼龙的所有部位导电率恒定。因此，机械加工之后，其导电率无改变，即使表面已磨损，电阻率也不受影响。

3. 电阻率不变:MC501CD尼龙富含导电性填料，例如碳粉，其电阻率永不改变，而表面喷涂导电性材料的尼龙则无此性能。MC501CD尼龙与加表面活性剂的塑料不同，它的导电性能对温度不产生依赖。

应用领域

使用领域：半导体，LCD，电子元件应用：存放盘，衬垫，滚轮，衬套等。

IC零部件，搬送用?储藏用杂志，tray，直球，滚子，集装箱，滑轮，向导

车轮，滚子，向导

溶剂对待地方的零部件

精密测量装置的零部件，低频率数用电磁波贴纸