

西宁供应格尔木山顿ups电源三进三出30KVA

产品名称	西宁供应格尔木山顿ups电源三进三出30KVA
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/台
规格参数	山顿:三进三出 HT33:三进三出 深圳:深圳
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

产品详情

优秀的工业环境防护性能

标配下可以达到IP21的防护等级（防止大于12mm的固体物体侵入，防止垂直滴下的水滴侵入）。为了更高的防尘要求，可选配防尘组件，提高工业环境下的用户防尘等级，保证UPS设备在恶劣的环境下安全的运行。N+X并机冗余（支持并机共电池）机器内置并机功能，不需要增加外部附件，就可实现最大8台UPS的并联，方便用户进行低成本的系统扩容。采用了先进的控制策略，在并机冗余工作状态下。电池充放电的智能化管理先进的智能化充电方式透过CPU的控制，UPS的充电器可以依据不同的环境条件，修正充电参数，提供最优化的电池充电方式。高保障的双市电输入功能根据现场实际用电状况采用双市电输入或单市电输入，使用户的电力供应得到更安全的保障。高性能的DSP处理器全数字化的Ti高性能DSP控制技术，使数据处理精确迅速，输出性能将更加优异，可靠性更加提高。优异的电气性能整机效率高达93%;提供ECO模式，使效率高达98%以上，降低了UPS的电力损耗。应对中国电网要求设计，提供较宽的输入电压范围210VAC~475VAC。能适用恶劣的电网环境。优异输入频率范围使UPS能适应发电机等不同供电设备。IGBT调频智能整流逆变技术，输入功率因数高达0.99，输入电流谐波低到3%;输出电压电流性能更加优异。产品技术参数

型号	HT3310KV	HT33150KVA	HT3320KVA	HT3330KV
	A			A
额定容量	8KW	12KW	16KW	24KW
输入	电压	210—475VAC		
	频率	40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)		
	相线	三相四线 + 地线		
	THDI	3%		
	输入功因	> 0.99		
	双路输入	支持		
输出	电压	380 × (1 ± 1%) VAC		
	频率	50/60Hz		
	相线	三相四线 + 地线		

效率	输出功因	0.8
	过载能力	125% 10min
	市电模式	93%
	电池模式	93%
	ECO模式	98%
风扇智能调速		有
电池		免维护蓄电池
电压		240V / 192V定做
显示	LCD	电压，电流，频率，电池电压，故障显示，故障，警告
	LED	UPS运转状态
警告装置		BUZZER声响及灯号闪烁双重显示
通讯接口		RS232,AS400,RS485,EPO.电池温度补偿接口，智能插槽
操作环境		温度0-40 湿度 93% [(40 ± 2) ，无凝露]
重量(Kg)	38	40 40 64
尺寸 (mm)	592 x 250 x 826	815 x 250 x 826