PN1.0 1.6 2.5丁苯耐磨橡胶软接头规格

产品名称	PN1.0 1.6 2.5丁苯耐磨橡胶软接头规格
公司名称	景县杜桥鸿峰橡塑制品厂
价格	66.00/个
规格参数	品牌:鸿峰 型号:DN25-3000mm 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所）
联系电话	0318-7769392 15127863765

产品详情

景县鸿峰橡塑制品厂是一家专门生产PN1.0 1.6 2.5丁苯耐磨橡胶软接头的生产企业，企业位于河北省衡水市景县杜桥工业区，企业秉承以质量求发展，以服务求生存的经营理念，为广大客户提供服务,我们将竭诚为你服务。

PN1.0 1.6 2.5丁苯耐磨橡胶软接头按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90 ° 橡胶弯头等；

PN1.0 1.6 2.5丁苯耐磨橡胶软接头按使用介质分类
通用（普通）橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，脱硫专用橡胶接头等；

按工作压力分类0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa；

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船泊系统，主要性能耐压高，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。 PN1.0 1.6 2.5丁苯耐磨橡胶软接头在使用过程中，耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布，内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料，为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品，经中国建筑设计院、石油化工部，冶金部联合检查、抽查、测试中，主要技术指标，工作压力、爆破压力、真空度，适用温度及适用介质(耐酸、碱)均达到相应指标，在同行业中被指定为“ 推荐产品 ”和“ 指定产品 ”，主要材质氯丁橡胶、天然橡胶和三元乙丙橡胶，使用该产品对人类没有污染，没有任何副作用。

注：

1、法兰可做碳钢及多种不锈钢材质，球体可做三元乙丙、氯丁橡胶等材质。

2、法兰连接采用GB/T9115-2000标准。

3、橡胶接头标准采用CJ/T208-2005。

4、如所需可曲挠橡胶接头有关参数不在上表范围内，请注明，本厂可代为设计、制造。

5、特殊要求可来函来图定制，法兰按（全国通用给排水标准图集）。

6、悬空给水使用DN200以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。

7、使用橡胶弯头，对应法兰应是阀门法兰或符合GB/9115-2000标准法兰。