

# 耐负压橡胶软连接

产品名称	耐负压橡胶软连接
公司名称	景县杜桥鸿峰橡塑制品厂
价格	88.00/个
规格参数	品牌:鸿峰 型号:DN25-3000mm 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所）
联系电话	0318-7769392 15127863765

## 产品详情

景县鸿峰橡塑制品厂是一家专门生产耐负压橡胶软连接的生产企业，企业位于河北省衡水市景县杜桥工业区，企业秉承以质量求发展，以服务求生存的经营理念，为广大客户提供服务,我们将竭诚为您服务。

耐负压橡胶软连接按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90°橡胶弯头等；

耐负压橡胶软连接按使用介质分类

通用（普通）橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，脱硫专用橡胶接头等；

耐负压橡胶软连接按工作压力分类0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa；

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。

耐负压橡胶软连由于地表沉降及热胀冷缩等因素能量守恒定律，水的动压和静压之和在同一水平面上是定值，开孔的管道流水的静压和动压之和等于大气压，因此速度快、动压大、静压小，大气压大于水表面的压力，水不能从管子里出来；阀门关小，水的静压增大，动压减小，静压接近于大气压，在相同体积的一段管道（部位）上阀门是打开的，水的体积不断增大，自然就产生了负压。橡胶软接头使用在产生负压的管道时，容易使**橡胶软接头**

球体吸扁，因此针对负压管道研发了耐负压橡胶软接头，该产品内壁为光滑平面圆柱形，内衬聚酯帘布，外部凸起部分为钢丝绳支撑环，内层胶为耐不同介质橡胶，外层为普通橡胶，主要功能为防止负压吸扁和承受短时间内压，避免因泵的动力和吸水振动而使吸水管下端摆动，使水流均匀提升及水泵电耗降低，另外，因橡胶软

接头内壁垂直无凹槽，又防止了水泵吸水时产生涡流，从而提高水泵效率。[耐负压橡胶接头](#)解决地表沉降负压方面有很大帮助。

耐负压橡胶防震接头的特点：

具有耐负压、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便，还可以大大降低管道系统的震动和噪声，可从根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题，主要安装在水泵的进口处，或真空度大的水泵进口处，可以100%解决橡胶接头吸扁的现象。

第一种

是最常见的正压，这种压力来自于内部介质通过流速而对橡胶接头施加的，还有一种压力叫做负压，

负压来自于管道内部由于种种原因造成内部空气急剧减少，造成吸力的状态，管道自然承受得了，这时候就看橡胶接头能不能完全抵抗了，若不能够抗负压，橡胶接头就会被吸扁。

这时候，安装负压环就是一条很好的捷径。

安装负压环对于橡胶接头来说是一项必不可少的工作，因为橡胶接头的正压能够达到很高，但是负压却会相反而下，对于负压环的安装，使得橡胶接头的实用性提高一层。安装负压环一般选择于组装橡胶接头之前，由于负压环与内部一样大，所以对于组装后的橡胶接头来说是一件很复杂的事，负压环的安装，也为橡胶接头的安全性提高了一大截。